

新型干法水泥回转窑 水泥窑炉密封 标马密封机械

产品名称	新型干法水泥回转窑 水泥窑炉密封 标马密封机械
公司名称	廊坊标马密封材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县西位敢村
联系电话	13231667440 13231667440

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：廊坊标马密封材料有限公司

水泥回转窑是水泥熟料干法和湿法生产线的主要设备。回转窑由筒体，支承装置，带挡轮支承装置，传动装置，活动窑头，窑尾密封装置，喷煤管装置等部件组成。回转窑密封的好坏对熟料烧成的整个工艺参数和设备高效运行具有很重要的意义，因此好的密封装置可在很大程度上提高回转窑的工作效率。目前常用的密封装置有迷宫式密封装置、摩擦式密封装置、气封式密封装置、组合式密封装置等。这几种密封装置虽各有优点，但密封效果却不是很理想。经过研究与分析，发现一种新型密封装置—复合柔性密封装置可获得较好的密封效果，能够经受回转窑运行中复杂工况的考验。新型柔性密封装置密封部分采用四层特殊的耐高温、抗磨损的半柔性材料组合而成，其中包括返风板、耐磨部分、耐高温密封垫、保护板。能有效控制漏风、漏料问题，水泥窑炉密封厂家，密封效果好，使用寿命长。

回转窑密封结构

回转窑密封装置的作用 在窑头，回转的筒体与固定的活动窑头接合处；在窑尾，回转的筒体与固定的烟室接合处，都必然存在有缝隙。而回转窑是在负压下进行操作，为防止外界空气被吸入，以稳定窑内的热工制度，新型干法水泥回转窑，必须在上述两处各装置一个水泥窑炉密封装置。回转窑的密封结构，其包括用于设置在窑体开口处的密封主体，密封主体包括分别设于窑体开口两侧的密封机构和第二密封机构；密封机构包括动密封圈和静密封圈，第二密封机构包括第二动密封圈和第二静密封圈；动密封圈和第二动密封圈分别沿周向固设于窑体开口两侧，静密封圈和第二静密封圈分别对应设于头动密封圈和

第二动密封圈外侧；静密封圈和第二静密封圈间通过构造成环形的波纹管连接，波纹管用于将静密封圈和第二静密封圈对应压贴在动密封圈和第二动密封圈上。

窑的密封有多种多样，特点各异，形式不同，

虽然本文介绍的几种都是目前国内外成熟、先进的可供采用的型式，但是正确的选择取决于多种因素，如规格以及窑型、制造维修水平、预期效果和经济性等，不可能用单一的型式满足各种不同的情况，设计者只有根据用户的实际需要，采取针对性的条件选择制定合理的方案才能使得回转窑的密封收到更佳的效果。在回转窑密封之前，我们一定要注意相关的安全信息，注意到细节问题，这样才能保证在回转窑密封可以处于一个安全的状态，水泥回转窑密封改造，回转窑密封必须严格经过系统培训，回转窑密封要去注意操作规程，水泥窑炉密封，不要出现一些拆卸的现象，如果发现在回转窑使用的过程中出现了问题，或者说在密封中出现了问题，大家一定要去注意到细节，尤其是要及时和厂家进行联系，确保密封效果好。

新型干法水泥回转窑-水泥窑炉密封-标马密封机械由廊坊标马密封材料有限公司提供。廊坊标马密封材料有限公司（www.hzymf.com）为客户提供“回转窑密封,旋窑柔性密封,碳硅铝复合板,鱼鳞片密封”等业务，公司拥有“标马”等品牌。专注于密封件等行业，在河北廊坊有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：李先生。同时本公司（www.bmytywmf.com）还是从事窑头窑尾密封，窑尾密封，窑头密封的厂家，欢迎来电咨询。