

核酸标本灭活56 恒温培养箱

产品名称	核酸标本灭活56 恒温培养箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	939976.00/台
规格参数	型号:FYL-YS-151L/281L/431L 温度:0-100 库存:现货
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

核酸标本灭活56 恒温培养箱相关：检查分析：以疾病诊断为目的进行的培养，要选择合适的标本(血、尿、便、脓液、分泌物等)，并结合临床情况解释所得结果。适宜人群：细菌感染患者感染菌种鉴定。
-----核酸标本灭活56 恒温培养箱公司说明-----

福意联一如既往的发挥我们的优势弥补我们的不足，制造出性能更加稳定、质量更加可靠各项指标完善的恒温冷藏保存设备。质量优良，竭诚售后，是我公司多年来奉行的。遍布优良的销售网向广大用户提供咨询、产品选型、三包、检修等的售后，使您无后顾之忧。本公司主要产品有：，-20 冰箱，恒温培养箱，实验室冰箱，实验室恒温箱,干燥柜，车载冷藏箱，冷链运输箱，医用液体加温箱，手术室恒温箱，手术室保温柜保冷柜等一系列产品。广大用户和经销商咨询咨询。

核酸标本灭活56 恒温培养箱温度宽泛在0 -100 之间，可任意设定需要的数值，采用热补偿，特别适合医疗、卫生、防疫、医院、药房，制药厂、疾控、化工室、*、科研院校、实验室、工矿企业、大专院校、环境监测站等部门使用。

核酸标本灭活56 恒温培养箱型号说明：

核酸标本灭活56 恒温培养箱参数举例说明：

【产品型号】FYL-YS-151L【产品形式】立式【冷却/加热方式】风冷+发热丝【噪音】42dB(a)【功率】120W【电源】AC220V，50Hz【温度范围】0-100 【外形尺寸】（宽×深×高）：595×570×865mm【有效容积】150L【重量】64kg【温度显示】LCD数字式【外门锁扣】有1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、加热系统、显示系统。2、箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计，增加了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗

，便于随时观察箱体内物品。3、门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。4、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。5、适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露。6、微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定所需温度，数字式显示，读数极为方便，控温精度高。7、完善的报警系统，可实现高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、保证安全运行防止发生意外8、采用新型风道设计和循环系统设计，气流方向更加科学合理，使工作室内温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度度高。9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。10、此产品可做嵌入式恒温加热设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。11、箱体外壳均采用优良A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电\防腐化喷塑处理,增加了外观质感和洁净度。12、箱体采用双重安全锁设计，可实现双人双管，保证物品安全，13、机器底部采用高可固定式PU万向轮。

产品配置清单1、说明书1本2、保修卡1张3、合格证1张4、搁架3个5、钥匙2把

核酸标本灭活56 恒温培养箱售后说明：

售后承诺书：本项目的货物质量保质期为原装全新合格产品自验收通过之日起三包一年，终身保修维护。遇严重质量问题包换，保修期后负责终身维修。保修售后均为制造方上门保修，既有制造方派专员到用户设备现场维修，也可厂家当地售后售后机构到现场售后。

勤发发