爱色丽SpectroEye分光密度仪维修

产品名称	爱色丽SpectroEye分光密度仪维修
公司名称	深圳市新中圆仪器仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区西乡街道钟屋2巷8号
联系电话	0755-81468255 13600406917

产品详情

爱色丽SpectroEye分光密度仪维修

SpectroEYE分光密度仪特有功能：
Lab值输入
专色密度　*佳匹配　专色油墨配色利器

*简单而又*精确的方法，测量色度和密度　专色检测不能用一般的色密度计，而要用具有色度功能的分光光度仪。因为传统的密度计是使用滤色片采样，只能在光谱中取四个区段（对应C、M、Y、K四色），而分光光度仪则是全光谱取样，所以能够对专色进行测量。　GretagMacbeth的 SpectroEyeTM，将测量准确的结果、无与伦比的工效学应用以及用户友好性相结合，为印刷业的颜色测量技术设定了新标准。这种便携式分光光度仪提供了精确测量和控制专色所需的所有色度测量功能，并有印刷过程中快速简易监控颜色所有色密度测量功能。
专色密度：SpectroEye是首台以可以测量专色密度设备，单次测量即可全面分析专色的装置。　*佳专色匹配：在返回实验室重新配制颜色之前，让SpectroEye以其“ *佳匹配 ”功能来帮助，令您迅速判决是否仅仅改变墨层厚度即可改善印刷表面。 为提高生产力而订制 随用户需求提供选配功能：SpectroEye可以随您所需功能扩大而扩大。只需订购所需功能，将可以通过代理商升级获得。 个性化菜单：不论是在印刷线上，油墨实验室或是品质控制部门；不论是初学者，经验丰富着或者品管经理，每个用户对仪器都有自己的要求。SpectroEye可以这样设置，只看与自己有关和有用的那些信息。这就简化了培训，增强了自信心。
授权用户特许：为防止他人改动您有价值的数据，SpectroEye让您选择密码保护自己的设置。 一台设备，多重用户：有了多重用户选项，可以快速简便地为不同的使用者建立不同的设置和菜单。这种灵巧的特点使SpectroEye变为公司中每个使用者的个性化工具。 油墨颜色的精确分析： 油墨实验室的质量稳定性：要保证总能得到正确专色，是件具有一定挑战性的工作。SpectroEye助您一臂之力。精确的光谱测量，保证进料合格，以及使用正确的配方调色。有了格灵达麦克贝斯的油墨配方软件，SpectroEye甚而可以成为完整的油墨配方系统的一部分。 颜色分析容易进行：SpectroEye提供了宽范围的色空间和色差公式排列，包括CIELAB颜色体系之CMC、FMCⅡ或ΔE*94色差公式，以确保同仪器化颜色品管的标准程序达到完美配合。色差显示一触按键即得，可以图形显示，亦可以数字显示，颜色分析简便快捷。为加速数据采集和分析，测量样板可以自动与*接近的参考样板相关联。 确定颜色行为：“ 我如何尽快确定

两个颜色的条件等色指数？ ” SpectroEye使你可以预先设定三种测试光源来测试条件等色，而你仅需测量这两个相关颜色就可以了。 印刷工艺检查： 如常用色密度计一样：SpectroEye是减少浪费和机器阻塞的理想工具。色密度，叠色,网点增大等等的测量，以及省时的自动功能，能够自动识别已选定的测量特性，并显示相应的色密度值、叠色或网点增大。
*佳匹配图多功能质量控制 遵循ISO9000，SpectroEye是进、出料质量控制检验的好帮手。它帮您建立并维护从原材料到终产品的*严格的质量标准。
不用再找颜色指南：*流行颜色指南的数字版，如PANTONE，HKS，TOYO 以及DIC，已经专门为SpectroEye而制作。您可以轻松自在地检查专色，甚至于贮存包含常用资料的个人收藏馆。
SpectroEye以大型图形显示为特征, 极易掌握主菜单功能。通过滚动控制轮浏览主菜单选定功能，用手掌按测量键——可以单手操作——不论左手或右手。 为保证任何时间的*佳测量精度，白色参照板已与仪器一体化，毋需你中断操作，即可自动进行校正。SpectroEye在保证准确定位和精确测量方面易如反掌。只需将测量孔放在要读的颜色上，按下测量键，则测量头每次都会伸展出来进行准确测量。 SpectroEye表明，先进的技术不一定难以使用，精确的测量只需按一下按键，复杂的计算和分析就可以自动完成。
SpectroEye根据油墨实验室、印刷门市及质量控制部门中*典型的工艺而设计。从颜色数据的记录、归档到数据传递，SpectroEye把每种可靠的选择提供给印艺业的现在和未来！SpectroEYE分光密度仪维修
仪器测量功能 （☆标准功能，□选配功能）☆ 色密度 ¨ 所有色密度灰度平均 ¨ 色密度差 ¨ 所有色密度差☆ 网点增大 ¨ 印刷特性曲线 ☆ 网点面积 ¨ 印版测量 ¨ 反差 ☆
叠印 ¨ 色相误差/灰度 ¨ 自动功能1/自动功能2☆ 专色密度 ☆ *佳匹配 ☆ 湿墨滤镜 ¨ 不带湿墨滤镜 ¨ 设置密码保护 ☆ 自动颜色检测 ☆ 正反双向显示 ☆
显示屏明暗度调节☆ 标准色与黑度的普通滤镜 ☆ 伸缩式测量头 ☆ 打印机/计算机接口☆
打印测量数据附日期及时间 ☆ 环形镜头系统 ☆ 32个参考数据贮存☆
利用控制球可逐步查阅的使用指南 ☆ 数据接口RS232C 技术数据照明类型
D50，D65，A，C，D30～D300，F1～F12，自定标准观察角度 2 °，,10 °光谱范围
380nm～730nm光学系统 45 °/0 °执行标准DIN5033色度 CIELab CIELCH(ab) ΔＥ＊CIELAB光源
充气钨丝灯，A型照明测量范围 DIN16536 密度0.0D～2.5D仪器台间差
0.3ΔＥ＊CIELAB，或0.15ΔECMC(2:1)测量12块BCRA色版(D50, 2 °)密度重复性 DIN16536标准密度（重复性±0.01D）不带湿墨滤镜0.0D～2.5D，黄0.0D～2.0D湿墨滤镜0.0D～2.2D，黄0.0D～1.8D串连数据界面 RS232C 以波特率300至57600作数据交换电源供应 镍氢电池，额定参数7.2伏，1300mAh交流电适配要求 85VAC～270VAC，47Hz～63Hz充电状态 自动检测与显示充电时间
约3小时，充好后自动断开充电一次使用时间 约3000次重量 大约990克（2.18磅）体积
8.3×8.0×24.5厘米（3.3×3.2×9.6英寸）

10年仪器仪表 色差仪 校色仪 粘度计 扭力计 推拉力计经验维修 回收 销售 爱色丽 美能达等色差仪爱色丽色差仪维修爱色丽528维修爱色丽530维修爱色丽518维修爱色丽508维修爱色丽504维修爱色丽SP64维修爱色丽SP62维修爱色丽SP60维修爱色丽MA68II维修爱色丽939维修爱色丽938维修爱色丽EXACT维修爱色丽369维修爱色丽SPECTROEYE维修爱色丽ICPlate2维修爱色丽361维修爱色丽CI4200维修爱色丽COLOR I5维修爱色丽COLOR I7维修爱色丽CF57维修爱色丽XTH维修爱色丽MA94维修爱色丽MA96维修爱色丽MA98维修爱色丽RM200QC维修爱色丽552维修美能达色差仪维修美能达CM-2600D维修美能达CM-2500D维修美能达CM-2300D维修美能达CM-3700D维修美能达CM-3600A维修美能达CM-3610A维修美能达CM-5维修美能达CM-700D维修美能达CM-600D维修美能达CM-512M3A维修美能达CR-400维修美能达CR-410维修美能达CR-300/310维修美能达CR-321/331维修美能达CR-331C维修美能达CR-10维修美能达CR-13维修美能达CR-14维修Multi Gloss 268PLUS维修Uni Gloss 60PLUS维修美能达CS-2000A维修美能达CL-500A维修美能达cs-200维修美能达CS-100A维修美能达CA-310/210维修美能达CA-2500维修美能达CA-2000维修美能达LS-100/110维修美能达CL-200A维修美能达T-10A系列维修爱色丽SP62维修爱色丽SP62维修爱色丽SP62维修爱色丽SP62维修爱色丽SP62维修爱色丽SP62维修爱色丽SP62维修爱色丽SP62维修爱色丽SP62维修爱色丽SP62维修爱色丽SP62维修爱色丽SP62维修爱色丽SP62维修爱色丽SP62维修爱色丽SP62维修爱色丽SP62维修