

# 新疆独山子S2040大批量现货（无纺布PP S2040）

产品名称	新疆独山子S2040大批量现货（无纺布PP S2040）
公司名称	浙江昌宏塑胶原料有限公司
价格	13.00/kg
规格参数	牌号:S2040 厂家(产地):新疆独山子 用途级别:高熔纤维级、医用口罩专用
公司地址	义乌市江东街道端头二区58栋1号
联系电话	0579-15868975843 15868975843

## 产品详情

新疆独山子S2040大批量现货（无纺布PP S2040）

新疆独山子S2040大批量现货（无纺布PP S2040）

联系手机：15868975843 期待您的咨询

欢迎您来访我司网站，义乌昌宏塑料有限公司货源充足，品种齐全，价格合理,量大从优,原厂原包,当天订货可当天发货。

由于‘价格’浮动,请您及时来电,昌宏塑胶将给您提供最优惠最新的报价!!

聚丙烯PP-S2040-独山子 现货S2040 PP性能和优点：

1. PP树脂为白色蜡状物固体，它的密度很低，在0.89—0.92g/cm<sup>3</sup>之间，PP是塑料材料中除4--1-烯（P4MP）之外轻的品种。聚丙烯综合性能良好，原料来源丰富，生产工艺简单，而且价格低廉。PP的力学性能与聚乙烯相比，其强度、刚度和硬度都比较高，光泽性也好。但在塑料材料中仍属于偏低的。如果需要高强度时，可选用高结晶聚丙烯或填充、增强聚丙烯。PP的冲击强度对温度的依赖性很大，其冲击强度较低，特别是低温冲击强度低。PP的冲击强度还与分子量、结晶度、结晶尺寸等因素有关。

2. PP的结晶度高，结构规整，因而具有优良的力学性能，其强度和硬度，弹性都比DHPE高，但在室温和低温下，由于本身的分子结构规整度高，所以冲击强度较差，分子量增加的时候，冲击强度也增大，但成型加工性能变差，聚丙烯还具有优良的抗弯曲疲劳性，其制品在常温下可弯折106次而不损坏。

3. PP具有良好的耐热性，熔点在164-170度，制品能在100度以上温度进行消毒，在不受外力的情况下，150度也不变形，脆化温度-35度，在低于-35度会发生脆化。

4.PP的高频绝缘性能优良，由于它几乎不吸水，绝缘性能不受湿度影响，它有一定的介电性，且随温度的上升，可以用来制作受热的电气绝缘纸品。聚丙烯PP-S2040-独山子 现货S2040 聚丙烯PP-S2040-独山子 现货S2040

新疆独山子S2040大批量现货（无纺布PP S2040）

PP(聚丙烯) S2040/独山子石化

特性：高流动

用途：纤维级

加工方法：注塑,压延

参数：熔流率（熔体流动速率）:37.8G/10 MIN 颗粒:0.0个/KG 灰份含量:0.0127% 拉伸屈服强度:33.0MPA  
弯曲模量:1262.0MPA

纤维料：Y26、Y37、Y35、Y35X、Z30S、S2040、S2040H、Y24、L5E89、H39S-2

拉丝料：T30S、T03、S1003

共聚高熔：K9928H、K7726H、EP548RQ、K9026、K9829H、HP500P

共聚低溶：EP300H、2500H、EPS30R、K8003、EP200K、K8303

透明PP：B4808、B4902、K4912、B4908、K4925、MG250E

薄壁注塑PP：K1860、MN60、HJ9060、HP1860、  
HP1850、H9018、K1870-B、MT20B、PPRMT400B、PPRMT250B

注塑PP：V30G、

管材PP：B8101、4220、4400、PPB4228、PA14D、PA14D-2、B240、ZK0640P、T4401

由于市场行情有波动，详细价格请QQ或者来电咨询,为此造成的不便，请您谅解。