灭火器，带反馈信号的贮压悬挂式超细干粉自动灭火器

产品名称	灭火器，带反馈信号的贮压悬挂式超细干粉自动灭火器
公司名称	河南亚霖消防工程有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:武汉雨神 型号:FZXA-C 风压:无（Pa）
公司地址	河南省郑州市金水区农科路38号5号楼东2单元1610号
联系电话	0371-56672007 13014581199

产品详情

品牌	武汉雨神	型号	FZXA-C
风压	无（Pa）	风量	无（m3/min）
喷液量	无（L/min）	泡沫剂浓度	无（%）
功率	无（Kw）	适用范围	档案室、汽车前后场仓、厨房、办公场所、建筑施工地、库房、电缆夹层、变配电房、油库、加油站、液化气站、石化、液压站等场所.
重量	无（kg）	类型	推车式灭火器
发泡量	无（m3/min）	外形尺寸	无（mm）
泡沫稳定时间	无（min）	泡沫倍数	无
灭火剂类型	干粉灭火器		

带集热罩和反馈信号的贮压悬挂式超细干粉自动灭火装置具有以下优势：

1.筒体的容积大小是根据气粉比例确定，从而保证高效灭火。

2.安装简便，将灭火装置固定在保护物的上方即可。

3.外形设计美观，使用安全可靠；该装置在喷射时能输出反馈信号供给报警主机或释放门灯。

4.该灭火装置喷射后的灭火剂由于粒径小，流动性好，能在空中悬浮一定时间，因此机能应用于相对封闭空间全淹没灭火，也可用于开放场所局部保护灭火。

5.多种启动方式供选择：

温控启动：当环境温度上升至设定公称值时，灭火装置上的阀门自动开启，释放超细干粉灭火剂灭火。

热引发启动：在特定的环境下，需要快速启动灭火装置时，火灾信号经热敏线快速传递给灭火装置而启动释放出超细干粉灭火剂灭火，热引发既可单具启动，也可多具联动。

电引发启动：电引发储压悬挂式灭火装置能与所有火灾报警控制器连接，在喷射时能输出反馈信号，由探测器件探测复合火情信号并送至火灾报警控制器，经控制器确认并输出指令信号（指令信号分无源开关信号和有源能量信号），指令信号经中继器启动消防电源给灭火装置打开阀门，释放超细干粉灭火剂灭火。

带集热罩和反馈信号贮压悬挂式超细干粉自动灭火装置技术参数

规格型号	fzxa3/1.2-c/10	fzxa3/1.2-c/5	fzxa3/1.2-c	zxa5/1.2-c
灭火剂量(kg)	0.3	0.6	3	5
保护空间(m3)	≤3.3	≤6.6	≤33	≤56
局部保护面积(m2)	≤1.0	≤1.5	≤12	≤16
使用温度范围(。c)	玻璃球感温：-10～+55；易熔合金感温：-40～+55			

了解批发详情请联系卖家