

灯饰厂专用胶水 佛山胶水 永强化工

| | |
|------|-------------------|
| 产品名称 | 灯饰厂专用胶水 佛山胶水 永强化工 |
| 公司名称 | 博罗县永强化工有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 博罗县罗阳镇九村居委会中园红花沥边 |
| 联系电话 | 18928367762 |

产品详情

船舶船体与螺旋桨长期与河水、海水接触，发生腐蚀后，佛山胶水，表面出现裂纹、断裂、穿孔等现象。船舶设备，如动力装置，长期受到振动、磨损、腐蚀等影响，导致零件产生裂纹，形状尺寸发生改变，影响使用性能。船舶机械零件在加工以后，会发现砂眼、裂纹、气孔等缺陷，这些缺陷会影响零件的使用寿命和可靠性。使用胶黏剂修补各种腐蚀、磨损、老化产生的砂眼、气孔、裂纹等缺陷，灯饰厂专用胶水，可以提高工作效率、简化修复工艺、降低成本。特别是一些无法使用焊接技术的区域，如水下修补、运输船的油仓、天然，胶黏剂的使用显得更加必要。

胶粘剂在使用时注意事项

胶粘剂在使用时注意事项

- 对AB组份的胶粘剂，在配比时，请按说明书的要求配比。
- 对AB组份的胶粘剂，使用前一定要充分搅拌均匀。不能留死角，否则不会固化。
- 被粘物一定要清洗干净，不能有水份（除水下固化胶）。
- 为达到粘接强度高，被粘物尽量打磨，胶水生产厂家，
- 粘接接头设计的好坏，决定粘接强度高低。
- 胶粘剂使用时，一定要现配现用，切不可留置时间太长，如属快速固化，一般不宜超过2分钟。
- 如要强度高、固化快，可视其情况加热，涂胶时，金属高温胶水，不宜太厚，一般以0.5mm为好，越厚粘接效果越差。

h.粘接物体时，施压或用夹具固定。

i.为使强度更高，粘接后留置24小时。

j.单组份溶剂型或水剂型，使用时一定要搅拌均匀。

k.对溶剂型产品，涂胶后，一定要凉置到不大粘手为宜，再进行粘合。

胶粘剂的特点和选择

(1). 连接各种弹性模量和厚度不同的材料尤其是薄材料；

(2). 胶接表面光滑，气动性良好；

(3). 密封性能好，腐蚀性能好；

(4). 延长胶接件的使用寿命和减轻胶接件重量；

(5). 劳动强度低，成本少，生产效率高；

(6). 非导电胶耐热抗震绝缘，其中：

a、 改性环氧树脂柔韧性的大小顺序为：环氧-聚硫>；环氧-聚酰胺>；环氧-胺固化剂；

b、 改性酚醛柔韧性的大小顺序为：酚醛-聚酰胺>；酚醛-聚酯>；酚醛-环氧；

灯饰厂专用胶水-佛山胶水-永强化工由博罗县永强化工有限公司提供。灯饰厂专用胶水-佛山胶水-永强化工是博罗县永强化工有限公司（www.yq008js.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：乐伟军。