# 光电式传感器turck turck 深圳斯图加特

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 光电式传感器turck turck 深圳斯图加特 |
| 公司名称 | 深圳市斯图加特科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市龙华新区建设东路百富汇科技园D栋209 |
| 联系电话 | 13751107988 |

# 产品详情

品牌：TURCK

产品名称：安全栅

所有的数字信号完全电隔离或处理，电压和电流供电需要限制，压力传感器turck，需要使用图尔克接口设备，例如：隔离开关放大器，超声波传感器turck，阀控制模块，继电器耦合器和转速监测器。接口设备可选IP20模块化设备用于DIN导轨安装或紧凑型IP67外壳用于分散远程站点的使用。该产品组合还包括用于防爆区域和SIL认证的设备解决方案。

型号： IM1-12-T

隔离开关放大器

1通道

订货号： 7541268

2 无源，带短路和反极性保护的晶体管输出

输出模式可调（常开/常闭模式）

输入回路的断路/短路监测（开/关可选）

SIL 2 本安输出回路

"1" 应用于输入时输入电路的断线和短路的监测

型号：IM1-22EX-MT

隔离开关放大器

2通道

订货号： 7541213

2路晶体管输出（MOSFET）

输出模式可调（常开/常闭模式）

输入回路的断路/短路监测（开/关可选） 本安输出回路

"1" 应用于输入时输入电路的断线和短路的监测

型号： IM1-451-R

隔离开关放大器

4通道

订货号： 7541190

5路继电器输出（常开）

输出模式可调（常开/常闭模式）

输入回路的断路/短路监测（开/关可选）

共用报警输出 本安输出回路

"1" 应用于输入时输入电路的断线和短路的监测

**图尔克温度探头**

图尔克温度探头

型号: TP-203A-CF-H1141-L250

货号: 9910404

型号: TP-203A-CF-H1141-L300

货号: 9910474

型号: TP-206A-CF-H1141-L050

货号: 9910646

型号: TP-306A-CF-H1141-L2000

货号: 9910480

型号: TS-500-2UPN8X-H1141

货号: 6840018

型号: TS-516-LI2UPN8X-H1141-L016

货号: 6840026

型号: TTM-103A-G1/8-LIUPN-H1140-L013

货号: 9910628

型号: TTM-103A-G1/8-LIUPN-H1140-L024

货号: 9910630

型号: TTM-203A-CF-LIUPN-H1140-L100

货号: 9910620

品牌：TURCK

产品名称：LED技术

适合工业要求的 LED 照明解决方案可提供各种各样的工作灯、指示灯和多段指示器。此外，turck，还提供用于可视和可听状态消息的塔灯，以及稳固的 LED
工作和机器灯。该设备的特点是低功耗。LED灯使用寿命更长，无需再频繁更换灯泡。

型号：ILBGYR-K50-5X4S-H1181

LED显示

塔灯

订货号： 7700555

黑色塑料外壳

EMI和RFI防护

防护等级IP50

M12 x 1针头接插件 多色：蓝 (COL 1) / 绿(COL 2) / 黄(COL 3) / 红 (COL 4) 工作电压:18…30 VDC 或 24 VAC 45 mA 每通道LED灯颜色

输入：PNP/NPN 呼叫器

型号： ILGYR-K50G-5X3S-H1151

LED指示灯

塔灯

订货号： 7700561

声音报警

灰色塑料外壳

EMI和RFI防护

防护等级IP50

M12针头 多色：绿 (COL 1) / 黄 (COL 2) / 红 (COL 3) 工作电压:18…30 VDC 或 21…27 VAC

输入：PNP/NPN 呼叫器

光电式传感器turck-turck-深圳斯图加特(查看)由深圳市斯图加特科技有限公司提供。深圳市斯图加特科技有限公司（www.stugatt.com.cn）是广东 深圳 ,电力电缆的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在斯图加特领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创斯图加特更加美好的未来。