

丰日蓄电池GFMJ-200 2V200AH报价参数

产品名称	丰日蓄电池GFMJ-200 2V200AH报价参数
公司名称	济南鸿盛电子科技有限公司
价格	10.00/1
规格参数	丰日蓄电池:直流屏专用蓄电池 2V200A:GFMJ-200 湖南:现货
公司地址	山东省济南市历下区花园路17号星河工业园k311
联系电话	18353039007

产品详情

丰日蓄电池GFM-200报价

产品介绍

本产品为阀控密封免维护铅酸蓄电池，可用作各类电动车辆的驱动牵引动力，如电机车、电动平板车、电动搬运车、电动环卫车、电动叉车、电动堆高车、轨道车（轨道运输车、轨道工程车、轨道平板车、轨道拖车、轨道游览车）、游览观光车、高尔夫球车、电动巡逻车和船舶等。还有以下规格型号可供用户选择：GFM-100，GFM-150，GFM-200，GFM-250，GFM-300，GFM-400，GFM-500，GFM-600，GFM-800，GFM-1000。

一、产品特点

- l 采用独特的迷宫极柱结构和多重密封技术，确保密封安全可靠。
- l 采用贫液设计，氧循环复合能力优越，密封反应效率高，在使用时无需测量电解液的密度。
- l 特殊的耐腐蚀高锡低钙板栅合金，极板采用厚极板矩形大网格分块结构，单片极板大容量、长寿命设计，提高了电池比能量。

I 采用高纯度的原材料、电解液和添加剂，自放电率低。

I 采用阻燃ABS壳体，独特的槽盖热封技术，具有造型美观、结构牢固、密封可靠等特点。

I 采用复合超细玻璃纤维隔板，其内阻低，高倍率放电性能好。

I 安全阀内装有双层多孔滤酸防爆片，具有准确控制开、闭阀压力、过滤酸雾功能。确保电池无酸雾逸出；

I 采用特殊添加剂配方和电解液配方，活性物质利用率高，充电接受能力强，深放电后具有良好的恢复性能。

二、使用环境条件

电池可在 - 15 ~45 范围使用，推荐使用温度范围5 ~35 。环境通风良好，清洁干燥。