

# 陶氏反渗透膜BW30-4040【陶氏苦咸水膜】

产品名称	陶氏反渗透膜BW30-4040【陶氏苦咸水膜】
公司名称	广东欧沃环境科技有限公司
价格	2200.00/支
规格参数	
公司地址	广东省东莞市莞城街道学院路285号30单元103室 (注册地址)
联系电话	0769-86880388 13480093739

## 产品详情

### [陶氏反渗透膜BW30-4040【陶氏苦咸水膜】](#)

#### 【陶氏膜BW30-4040】产品概述

陶氏膜BW30-4040 反渗透膜标准 高压 性能稳定 产水质量高

陶氏膜BW30-4040的玻璃钢缠绕膜元件适用于每一支压力容器内串联三支以上的膜元件，可承受极高的运行压降，是业内公认的性能稳定、产水量高的反渗透膜元件。其广泛应用于苦咸水轻工业水处理系统。

#### 【陶氏膜BW30-4040】产品详细

产品：反渗透膜

品牌：陶氏/DOW

型号：BW30-40409(4寸)

产地：美国

类型：苦咸水反渗透膜

特点：性能极稳定 产水质量超高

陶氏膜BW30-4040外形尺寸：

外形尺寸--英寸(毫米)

产品名称	A	B	C	D
BW30-4040	40.0 ( 1016 )	1.05 ( 26.7 )	0.75 ( 19 )	3.9 (

- 1、设计多元件系统时请参考FilmTec设计指南。(1英寸=25.4毫米)
- 2、BW30-4040元件配公称内径4.0寸的压力容器。

陶氏膜BW30-4040操作极限：

膜片类型-----聚酰胺复合膜

操作温度-----113 ° F(45 ° C)

操作压力-----600 psig(41 bar)

pH范围-----2 – 11

pH范围，短期清洗(30分钟)-----1 – 12

给水SDI-----SDI5

允许游离氯含量-----<0.1ppm

a pH>10时，连续运行的允许温度95 ° F(35 ° C)。

b 参考规范609-23010中的清洗导则。

c 在某些条件下，游离氯及其他氧化剂的存在会导致膜片提早发生降解破坏。由于氧化破坏是超出陶氏膜的质保范围，故公司建议用户在残余游离氯接触膜片之前通过预处理将其除去。

### [广东欧沃环境科技有限公司](#)致力于长期销售[杜邦DOW](#)

、GE、朗盛、拜耳等进口反渗透膜，以及代加工各类进口品牌反渗透膜，长期应接各类纯水、超纯水设备、软化水设备、离子交换、超滤系统、垃圾渗透液处理、反渗透设备、饮用水设备、中水处理、各行空压机含油废水处理、污水项目处理等。好的膜品质为我们的各类工程打下了更加坚实的基础。如果您对我公司的设备感兴趣或是想了解更多有关水处理设备的相  
关信息，可以登录[广东欧沃](#)网站咨询，欢迎您的来电垂询！