

# PGM-1860一氧化碳气体检测仪报价

产品名称	PGM-1860一氧化碳气体检测仪报价
公司名称	山东旭安电子科技有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:华瑞 型号:PGM-1860 产地:上海
公司地址	山东省济南市高新区舜华街道舜旺路258号明湖白鹭郡一区8号楼503
联系电话	0531-82897289 15508683163

## 产品详情

PGM-1860一氧化碳气体检测仪报价ToxiRAE Pro EC(PGM-1860)是华瑞高性能的个人单一有毒气体检测仪，能够对各种有毒气体进行快速、可靠、精确的检测，采用即插即用的智能传感器，使得一台仪器能够发挥出大的作用，为现场工作人员提供有效的个人安全防护。

PGM-1860一氧化碳气体检测仪报价特点：

- 1.通过无线网络将数据实时传输到后方安全中心，让安全尽在您的掌控之下
- 2.大屏幕液晶图形显示，支持中文菜单
- 3.可充电锂电池，使用时间长达 30 小时
- 4.强大的数据存贮功能，可让让您轻松存储 3 个月内的检测数据
- 5.电池及仪表部件模块化设计，维护简单
- 6.可以任意安装华瑞的智能传感器，满足您不同的检测需求
- 7.防水防尘的坚固外壳
- 8.智能的温度和零点补偿算法
- 9.通过 ATEX、UL、CSA、Ex 和 CMC 等认证，国际化高端品质

## PGM-1860一氧化碳气体检测仪报价技术参数：

产品类型：扩散式电化学有毒气体检测仪，带数据存储

工作温度：-20 ~+55

湿度：0~95%相对湿度（非冷凝）

保修：一年保修

### 应用领域

石油石化、冶金、化工、焦化、应急救援、半导体制造、制药、造纸、航空工业、化学工业

### 标准配置

ToxiRAE Pro 主机（含传感器）、指定电池、橡胶保护套、鳄鱼夹、校定适配器、充电底座 /PC 通讯适配器、数据电缆、交流适配器、ProRAE Studio II 仪表配置及数据管理软件光盘、文件光盘、快速操作指南、保修卡、检定证书

### 可选配件

#### 标准气体 + 流量计

尺寸：118 mm × 60 mm × 30 mm

重量：220g

电池：内置可充电锂电池，3.7V，1800mAh

充电时间：小于 4 小时

工作时间：充满电大于 30 小时

充电器：带 USB 接口的充电器

报警方式：声音报警 95 dB@30cm、红色 LED 报警灯、振动报警

显示：单色 LCD 图形显示

背光：手动，报警时自动

键盘：2 键

直接读数：测量值，电池，数据记录状态

采样方式：扩散式，带辅助风扇

数据记录：1 分钟间隔可存储 3 个月，记录间隔 1~3600 秒

标定：两点标定，可设置标定值

防护等级：IP65

标定设备：支持 AutoRAE Lite 2 自动标定平台

保护：标定、报警等限值设置有密码保护

传输距离：100 米

认证：

UL / CSA：Class I, Division 1 Groups A, B, C, D

ATEX：II 1G Ex ia IIC T4

IECEX：ia IIC Ga T4

中国防爆：Ex ia IIC T4

电磁兼容：

EMC Directive 2004/108/EC

R&TTE Directive 1999/5/EC ATEX: 94/9/EC

性能测试协议：

美国 / 加拿大：CSA152

欧洲：IEC60079-29(EN61779-1,-4)

中国：GB12358(CMC)