

船用美标闸阀

产品名称	船用美标闸阀
公司名称	柴桑区港口新家园建材店
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	九江市柴桑区新长江建材大市场
联系电话	15392289702

产品详情

上海精骋生产的闸阀品种有：

船用日标液动铸钢法兰闸阀JIS F 7102

船用日标青铜法兰闸阀JIS F 7367、JIS F 7368、CBM1090-81

船用日标铸铁法兰闸阀JIS F 7363、JIS7364、JISF7369、CBM1091-81、CB/T4026-2005(5K)

船用日标5K10K铸钢法兰闸阀JIS F 7363C JISF7366、CBM1092-81、CB/T4027-2005(10K) DN50-DN400A

船用法兰铸铁闸阀 CB/T465-1966、CB/T465-1995

船用法兰铸钢闸阀 CB/T466-1995

船用法兰青铜闸阀 CB/T467-95、CB901-79 (P30法兰青铜闸阀)

船用法兰油轮闸阀 GB/T1857-80 CB/T3591-94

船用法兰不锈钢闸阀 CB/T3955-2004

,船用德标闸阀 DIN3202-F1/F4 ,

内螺纹闸阀CB3124-82

船用法兰美标锻钢闸阀ANSI API , 船用液动刀型闸阀 , 船用国标法兰锻钢闸阀

船用日标闸阀船用日标青铜/铸铁/碳钢闸阀JIS F7102 F7367 F7368 F7363 F7364 F7369 F7366
CBM1090-81

公称压力；PN5K 10K 16K

适用介质；海水，淡水，滑油和温度不高于300 的水蒸气

主要材料说明：阀体材料为锡青铜，阀杆材料为铝青铜，阀盘为锡青铜，密封PTFE.

公称通径DN50-DN400

适用介质，海水，淡水，滑油，不高于300 的蒸汽。

主要零件材质说明：阀体、阀盖、阀芯材质为ZG230-450，手轮材质为HT200，阀杆为1Cr12，阀体密封圈材料为H2Cr13

日标船用法兰铸铁0.5MPa闸阀JIS F7363 CB/T4026-2005 CBM1091-81

公称通径DN50-DN600

适用介质，海水，淡水，滑油，不高于220 的蒸汽。

主要零件材质说明：阀体、阀盖、阀芯和手轮为灰铸铁，阀杆为不锈钢，阀体密封圈材料为焊不锈钢。

船用铸铁16Kgf/cm²闸阀F7369

船用日标法兰铸铁/铸钢闸阀JIS F7363 F7364 F7369 F7363C F7366

公称压力；PN5K 10K 16K 20K 30K40K

适用介质，海水，淡水，滑油，不高于300 的水蒸气。

阀体；灰铸铁/铸钢，阀杆；锡青铜，手轮；灰铸铁公称通径DN50-DN500

船用法兰铸铁闸阀CB/T465-1966、CB/T465-1995、CBM1091-81

公称压力(MPa)：0.25, 0.4, 0.6

公称通径：DN50-DN500

适用介质：淡水、滑油、燃油

法兰连接标准：A型按照GB/T569-65,AS按照GB2501-89的闸阀

材料：本体、盖、阀芯为HT200,阀杆、方螺母QA19-2

船用法兰铸钢闸阀CB/T466-95、CBM1092-81

公称压力(MPa)：0.25, 0.4, 0.6, 1.0

材料：本体、盖、阀芯为ZG230-450,阀杆的材料为2Cr13,方螺母QA19-2

船用法兰青铜闸阀CB/T467-1995

公称压力 (MPa) : 0.25 , 0.4 , 0.6

公称通径 : DN40-DN500

适应介质 : 海水、淡水、滑油 , 燃油

材料 : 本体、盖、阀芯为ZCuSn10Zn2,阀杆的材料为2Cr13,方螺母QA19-2

公称压力 : 1.0MPa

公称通径 : DN80-DN400

型式 : A AS型 , B BS型

适应介质 : 海水、淡水、油类

材质 : 本体、阀盖QT400-15或铸钢 阀芯ZG230-450阀杆、螺母为CuAl9Mn2密封圈为不锈钢2Cr13、1Cr18Ni9Ti

船用内螺纹青铜闸阀CB/T3124-82

本标准产品适用于海水、淡水、空气、燃油、滑油及蒸汽250 等介质的船舶管路系统公称压力 : 1.6MPa

公称通径 : DN15-DN50

材料 : 阀体、阀盖、阀板材料 : 铸锡青铜ZQSn10-2 CB 883-78阀杆材料 : 铝青铜QA19-2 YB 458-71

公称压力和力试验压力按GB1048-70 其他技术条件按GB600-82

船用法兰不锈钢闸阀CB/T3955-2004

适用介质:海水 , 淡水 , 滑油 , 燃油。适用介质 : 温度不低于-165 的腐蚀性介质

型式:A型AS型

公称压力:0.25MPa、 0.4MPa、 0.6MPa

公称通径:DN50-DN500.

主要零件材质说明 : 阀体、阀盖、阀芯阀杆及紧固件材质为不锈钢 , 填料、垫片材质为聚四氟乙烯

船用ANSI API型美标闸阀

型式 : A型 , AS型

公称通径 : DN15-DN1200

公称压力 ; PN0.25、 0.4、 0.6、 1.0、 1.6、 2.5MPA、 125LB、 150LB、 300LB

适用介质 : 海水 , 淡水 , 滑油 , 燃油 , 温度不高于300 的水蒸气。

主要零部件材质：阀体：铸铁/铸钢/不锈钢/铝青铜；阀杆材质为铝青铜/不锈钢；阀盘材质为铝青铜/不锈钢。

船用DIN型闸阀DIN3202-F1/F4

公称压力PN1.0-1.6，

适用介质；水、油、蒸气，

工作温度：0-80

公称通径；DN40-DN1200,

材质：阀体、阀盖、轴盖为球墨铸铁，闸门为球铁外覆EPDM，阀杆为不锈钢，螺栓、螺母为镀锌，密封圈，"O"型密封圈为NBR，止推垫、轴套为锡青铜，手轮：铸铁。

船用Y型疏水阀 船用法兰疏水阀CS41 CS49

本公司生产的疏水阀（祛水器、疏水器）种类有：

法兰自由浮球式疏水阀、祛水器、疏水器CS41H/W

内螺纹自由浮球式疏水阀、祛水器、疏水器CS11H/W

Y型疏水器、Y型祛水器、Y型疏水器（热动力圆盘式疏水阀）CS49YH/W CS19YH/W

（北京式）内螺纹热动力圆盘式蒸汽疏水阀CS19H/W

（北京式）热动力疏水器、祛水器、热动力圆盘式疏水阀CS49H/W

船用国标、日标、美标、DIN型德标青铜ST系统可调恒温疏水阀

船用STC系统法兰、波纹管式可调恒温蒸汽疏水阀

法兰式恒温疏水阀阀组

螺纹式恒温疏水阀阀组

三通法兰铸钢蒸汽疏水阀

安全阀是一种安全保护用阀，它的启闭件受外力作用下处于常闭状态，当设备或管道内的介质压力升高，超过规定值时自动开启，通过向系统外排放介质来防止管道或设备内介质压力超过规定数值。安全阀属于自动阀类，主要用于锅炉、压力容器和管道上，控制压力不超过规定值，对人身安全和设备运行起重要作用。

本公司生产的船用安全阀品种有：

船用外螺纹青铜直角蒸汽安全阀CB3192-1993

外螺纹青铜直角液体安全阀CB907-1994

外螺纹不锈钢空气信号安全阀CB3022-1994

法兰铸铁直角安全阀CB304-92 CBM1038-81

船用日标法兰铸铁直角安全阀CBM1038-81

船用双联锅炉蒸汽安全阀CB311-81 A38Y-16C

船用锅炉安全阀5812 Q44

外螺纹青铜安全阀A25W

安全回流阀安全溢流阀压力释放阀安全阀(AHN42F-16/25/40C/P

本公司生产的船用止回阀有：

船用法兰青铜止回阀 船用法兰铸钢止回阀 船用法兰铸铁止回阀 船用法兰青铜直角止回阀
船用法兰铸钢直角止回阀

船用法兰铸铁直角止回阀

船用法兰青铜直通止回阀 船用法兰铸钢直通止回阀

船用法兰铸铁直通止回阀

船用青铜直角止回阀 船用铸钢直角止回阀

船用铸铁直角止回阀

船用法兰青铜角式止回阀 船用法兰铸钢角式止回阀

船用法兰铸铁角式止回阀

船用止回阀 船用铸铁止回阀 船用青铜止回阀 船用铸钢止回阀

本公司生产的船用截止止回阀有：

船用法兰铸铁、青铜吸入止回阀CB/T3478-92(DN32-DN250)

船用青铜板式止回阀CB/T3819-99(DN50-DN500)

船用青铜截止止回排出阀CB/T 557-75 (DN50-DN125)

船用法兰铸钢截止止回阀GB/T585-99
(DN20-DN300)、CB/T3197-95(DN40-DN250)、CBM1049-81(DN50-DN250)

船用液压截止止回阀 CB/T4158-2011

船用法兰铸钢止回阀GB/T586-99 (DN20-DN300)、CBM1050-81

船用法兰青铜截止止回阀GB/T588-93 (DN15-DN150)、CB855-76(DN32-DN150)

船用法兰青铜止回阀GB/T589-93 DN15-DN150

船用法兰铸铁截止止回阀GB/T591-93 DN20-DN200

船用法兰铸铁止回阀/升降式止回阀GB/T592-93 DN20-DN200

船用外螺纹青铜截止止回阀GB/T596-83 DN6-DN32

船用外螺纹青铜止回阀GB/T597-83 DN10-DN32

船用低压外螺纹青铜止回阀GB/T1952-80 DN10-DN32

船用低压外螺纹青铜截止止回阀GB/T1953-84 DN10-DN32

船用外螺纹锻钢截止止回阀GB/T1241-83 DN10-DN32

船用内螺纹青铜直通止回阀CB/T310-99 DN15-DN50

船用法兰铸钢舷侧截止止回阀GB/T1853-94 DN40-DN350

船用法兰铸铁吸入截止止回阀箱GB/T1855-93 DN40-DN200

船用法兰铸钢竖形止回阀GB/T11696-96(DN100-500)、CB900-79(DN15)

船用带安装板空气直角截止止回阀GB/T590-95(DN15-DN20)

船用高空气直角止回阀CB591-96

船用胶管接头止回阀CB300-77 DN15-DN80

船用胶管接头截止止回阀CB301-77 DN15-DN80

船用对夹式双瓣蝶型止回阀

铸钢摆式止回阀

日标船用10K铸钢(直通直角)截止止回阀CB/T4003、JIS F7471/F7472、CBM1049-81

日标船用20K铸钢(直通直角)截止止回阀CB/T4005、JIS F7473/F7474、CBM1052-81

日标船用5K铸铁(直通直角)截止止回阀CB/T4008、JIS F7353/F7354、CBM1088/1120

日标船用5K铸铁(直通直角)升降式止回阀CB/T4009、JIS F7358/F7359、CBM1089-81

日标船用5K铸铁旋启式止回阀JIS F7372

日标船用10K铸铁(直通直角)截止止回阀CB/T4011、JIS F7375/F7376、CBM1082-81

日标船用10K铸铁旋启式止回阀JIS F7373

日标船用16K铸铁(直通直角)截止止回阀JIS F7377/F7378

日标船用5K青铜（直通直角）截止止回阀CB/T4013、JIS F7351/F7352、CBM1070-81

日标船用5K青铜（直通直角）止回阀CB/T4014、JIS F7415/F7416、CBM1071-81

日标船用5K青铜旋启式止回阀CB/T4019、JIS F7371、CBM1127-81

日标船用5K青铜升降式止回阀JIS F7356

日标船用16K青铜（直通直角）截止止回阀CB/T4016、JIS F7409/F7410、CBM1076-81

日标船用16K青铜（直通直角）止回阀CB/T4017、JIS F7417/F7418、CBM1077-81

船用青铜球形截止止回阀5K—JIS F 7411(组合阀盖式)

船用青铜球形截止止回阀16K—JIS F 7413(组合阀盖式)

船用青铜角式截止止回阀5K—JIS F 7412(组合阀盖式)

船用青铜角式截止止回阀16K—JIS F 7414(组合阀盖式)

船用青铜球形升降式止回阀5K—JIS F7415(组合阀盖式)

船用青铜球形升降式止回阀16K—JIS F 7417(组合阀盖式)

船用青铜角式升降式止回阀5K—JIS F 7416(组合阀盖式)

船用青铜角式升降式止回阀16K—JIS F 7418(组合阀盖式)

150磅级青铜球形截止止回阀5K/10K JIS F7400-96

德标船用青铜截止止回阀DIN86261

供应150磅级青铜球形截止止回阀|日标船用5K10K青铜球形截止止回阀

型号：JIS F7400-1996

公称压力：5K 10K

公称通径：DN15-DN80mm,

适用介质：海水，淡水，油

材料：阀体材质为ZCuSn5Pb5Zn5,阀盘材质为ZCuZn40Pb2，阀盖、阀杆材质为HPb59-1

船用法兰铸钢截止阀GB/T584-99船用法兰铸钢截止止回阀GB/T585-99,船用法兰铸铁截止阀GB/T590-93

船用法兰铸铁截止止回阀GB/T591-93,船用法兰青铜截止阀GB/T597-93

船用法兰青铜截止止回阀GB/T588-93型式；A型 AS型 B型BS型，公称压力；PN0.6 1.0 1.6 2.5 4.0 6.4.适用介质；海水，淡水，滑油，温度不高于300 的水蒸汽，阀体；铸钢/球墨铸铁/青铜，阀杆；不锈钢/铝青铜，阀盘；不锈钢/锡青铜，公称通径；DN15-DN500.

船用法兰铸钢止回阀GB/T586-99,船用法兰铸铁止回阀GB/T592-93,船用法兰青铜止回阀GB/T589-93,适用介

质；海水，淡水，滑油，温度不高于300 的水蒸汽，型式；A型 AS型 B型BS型，公称压力；PN0.6 1.0 1.6
2.5 4.0 6.4.适用介质；海水，淡水，滑油，温度不高于300 的水蒸汽，阀体；铸钢/球墨铸铁/青铜，阀杆
；不锈钢/铝青铜，阀盘；不锈钢/锡青铜，公称通径；DN15-DN500.