江苏出售 PP 昆仑独生子 S2040 优惠批发 喷溶布专用料

产品名称	江苏出售 PP 昆仑独生子 S2040 优惠批发 喷溶布专用料
公司名称	苏州汇达塑塑化进出口有限公司
价格	15.00/千克
规格参数	PP:昆仑独生子 S2040:喷溶布专用料 昆仑独生子:喷溶布
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城D区16室（注册地址）
联系电话	051233060087 15202877859

产品详情

聚乙烯丙纶复合以聚乙烯树脂为主防水层，双表面复合丙纶长丝无纺布作增强层，采用热融直压工艺一次复合成型（低档次的产品则采用二次复合成型工艺）。 主防水层聚乙烯膜采用抗穿刺性能良好的线性低刻度聚乙烯（LLDPE）树脂加工而成，同时加入了辅料以改进卷材主防水层的柔性和粘结性，加入了碳黑、抗氧剂以改进卷材主防水层的抗老化性。聚乙烯涤纶防水卷材上下表面粗糙

无纺布纤维呈无规则交叉结构，形成立体网孔，适合多种材料粘合，尤其与水泥材料在凝固过程中直接粘合，只要无明水便可施工，其综合性能良好，抗拉强度高，抗渗能力强，低温柔性好，膨胀系数小，易粘结，摩擦系数小可直接设于砂土中使用，性能稳定可靠。是一种、无污染的绿色环保产品。通过闻气味的方式来鉴别聚乙烯丙纶卷材的优劣，质量好的防水卷材不会挥发出刺鼻的气味，相反，劣质的卷材通常会有味道，这就代表材料本身结构稳定性不高，等这些气体挥发完之后，卷材的指标就会急剧下降

掺入聚丙烯纤维后,混凝土的抗渗性提高,氯离子扩散系数增大,碳化深度增大,这是因为不同介质在不同孔

径中的传输机理不同。水在孔径大于100nm的混凝土毛细孔中传输以渗透为主,由于毛细作用而充水后,压力水的渗透符合达西方程;在孔径小于100nm时,水已无法在孔中形成粘性流(层流或者紊流),介质是以一个一个分子或者离子迁移的,即由于吸附的扩散。当某种离子在混凝土内外存在浓度差时,能沿孔壁由高浓度处向低浓度处迁移,以扩散为主,符合菲克定律。掺入纤维切断了可渗水的较大毛细孔通路,但却增加了纤维和水泥浆体界面小于100nm的毛细孔,氯离子扩散系数和碳化深度的增加即缘于此,所以在有侵蚀性介质存在的环境中使用合成纤维不利于保护钢筋[3]。陵县独山子聚丙烯S2040销售电话耐腐蚀，柔韧性好，易弯曲且不断裂，聚乙烯丙纶防水，抗拉和抗穿刺性能好，适用于绿化种植屋面的防水层。2，施工方便： 可在潮湿基层上施工。主要特点： 具有很好的抗老化聚乙烯涤纶防水卷材的特点1只要无明水即可施工造价适宜： 可在冬季施工，衡水丙纶 2.配比方法：先将胶粉放入容器内5.地面和卷材涂胶要均匀一致不得直接暴露。根据聚乙烯丙纶防水卷材的性能聚乙烯丙纶复合防水卷材达不到一定标准是不得用于有设防等级要求的房屋建筑屋面工程和地下防水工程的。然而记者实地走访却发现。