

船用美标截止阀/球形阀/单向阀

产品名称	船用美标截止阀/球形阀/单向阀
公司名称	柴桑区港口新家园建材店
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	九江市柴桑区新长江建材大市场
联系电话	15392289702

产品详情

供应150磅级青铜球形截止止回阀|日标船用5K10K青铜球形截止止回阀

型号：JIS F7400-1996

公称压力：5K 10K

公称通径：DN15-DN80mm,

适用介质：海水，淡水，油

材料：阀体材质为ZCuSn5Pb5Zn5,阀盘材质为ZCuZn40Pb2，阀盖、阀杆材质为HPb59-1

船用法兰吸入止回阀CB/T3478-1992

型式：R型RS型，Y型，YS型，

公称通径：DN32-DN250mm,

适用介质：海水，淡水，油

材料：阀体阀盖：铸铁/锡青铜，阀盘：锡青铜，阀杆：黄铜。

船用青铜板式止回阀（船用青铜对夹式止回阀CB/T3819-1999）

公称通径：DN50-DN500

公称压力：PN1.0MPA

适用介质：淡水海水

材料：阀体材质为铝青铜/不锈钢；阀盘材质为铸铝青铜/不锈钢

船用法兰铸钢海水截止止回阀CB/T3197-95(DN40-DN250)、CBM1049-81(DN50-DN250)船用液压截止止回阀CB/T4158-2011

适用介质：海水，淡水

型式：A型，AS型，B型，BS型

公称压力：PN0.6/1.0/1.6 MPA

公称通径：DN40-DN250mm,

材料：阀体、阀盖材质为ZG230-450；阀盘材质为ZCuSn10Zn2；阀座材质为ZCuA19Mn2；阀杆材质为CuA19Mn2

本公司供应船用青铜截止止回排出阀船用排出阀船用法兰青铜止回阀CB/T557-75

型式：A型--远距离操纵截止止回排出阀 B型--截止止回排出阀

适用介质：海水

法兰连接标准：GB 569-65

材料：阀体、阀盘和阀盖材料为ZCuSn10Zn2;阀杆的材料为QA19-2

规格：DN50-DN125

公称压力PN：0.1MPa

船用法兰铸钢截止阀GB/T584-99船用法兰铸钢截止止回阀GB/T585-99,船用法兰铸铁截止阀

GB/T590-93船用法兰铸铁截止止回阀GB/T591-93,船用法兰青铜截止阀GB/T597-93船用法兰青铜截止止回阀GB/T588-93型式；A型AS型B型BS型，公称压力；PN0.6 1.0 1.6 2.5 4.0 6.4.适用介质；海水，淡水，滑油，温度不高于300 的水蒸汽，阀体；铸钢/球墨铸铁/青铜，阀杆；不锈钢/铝青铜，阀盘；不锈钢/锡青铜，公称通径；DN15-DN500.

船用法兰铸钢止回阀GB/T586-99,船用法兰铸铁止回阀GB/T592-93,船用法兰青铜止回阀GB/T589-93,适用介质；海水，淡水，滑油，温度不高于300 的水蒸汽，型式；A型AS型B型BS型，公称压力；PN0.6 1.0 1.6 2.5 4.0 6.4.适用介质；海水，淡水，滑油，温度不高于300 的水蒸汽，阀体；铸钢/球墨铸铁/青铜，阀杆；不锈钢/铝青铜，阀盘；不锈钢/锡青铜，公称通径；DN15-DN500.

船用外螺纹锻钢截止阀GB/T594-83船用外螺纹锻钢截止止回阀GB/T1241-83，船用外螺纹青铜截止阀GB/T595-83,船用外螺纹青铜截止止回阀GB/T596-83,船用外螺纹青铜止回阀GB/T597-83,船用外螺纹低压青铜截止阀GB/T1951-84,船用外螺纹低压青铜截止止回阀，GB/T1953-84,船用外螺纹青铜止回阀GB/T1952-80,船用内螺纹青铜截止阀GB/T309-99,船用内螺纹青铜直通截止阀GB/T310-99,公称通径；6-32,适用介质；海水，淡水，滑油，燃油，空气,型式；A型，B型。

船用低压外螺纹青铜止回阀GB/T1952-80

型式：A、B型

适用介质：海水、淡水、燃油、滑油和t 250 的蒸汽

公称压力：1.6MPa

公称通径：DN10 ~ DN32

材料：阀体、阀盖、阀盘材料为ZCuSn10Zn2。

船用低压外螺纹青铜截止止回阀GB/T1953-84

材料：阀体、阀盖、阀盘材料为ZCuSn10Zn2，阀杆材料QA19-2

船用外螺纹锻钢截止止回阀GB/T1241-83

公称压力：4.0MPa

材料：阀体、阀盖的材料为普通碳素钢，阀盘、阀杆材料为不锈钢，手轮为可锻铸铁

船用内螺纹青铜直通止回阀GB/T310-1999

适用介质：海水、淡水、燃油、滑油和t 250 的蒸汽的管路

公称通径：DN15 ~ DN50

材料：阀体、阀盖、阀盘材料为ZCuSn10Zn2

船用法兰铸钢舷侧截止止回阀GB/T1853-94

型式：A型/B型(按GB/T569)、AS型/BS型(按GB/T2501)

适用介质：海水、淡水

公称压力：0.6MPa

公称通径：DN40 ~ DN350

材料：阀体、阀盖的材料为铸钢，阀盘、阀座材料为铸铝青铜，阀杆为铝青铜。

船用胶管接头（青铜和黄铜）止回阀CB300-77

类型：Q（青铜止回阀）、H（黄铜止回阀）

公称通径：DN15-DN80

青铜止回阀适用介质：海水

黄铜止回阀适用介质：淡水、滑油、燃油和压缩空气

青铜阀材料及标准号：阀体、阀盘、阀盖材质为铸锡青铜，标准号:GB 1176-74

黄铜阀材料及标准号：阀体、阀盘为铸硅黄铜，阀盖为铸铅黄铜，标准号:GB 1176-74

船用胶管接头青铜和黄铜截止止回阀CB301-1977

青铜截止止回阀适用介质：海水

黄铜截止止回阀适用介质：淡水、滑油、燃油和压缩空气

青铜阀材料及标准号：阀体、阀盖、阀盘为铸锡青铜，标准号:GB 1176-74，阀杆为锡黄铜标准号：YB 457-71

黄铜截止阀材料及标准号：阀体、阀盘为铸硅黄铜，标准号:GB

1176-74，阀盖为铸铅黄铜，标准号为：GB 1176-74，阀杆为铁黄铜，标准号：YB 457-71

日标船用10K铸钢（直通直角）截止止回阀

产品型号：CB/T4003、JIS F7471/F7472、CBM1049-81

型式：AJ、BJ、AJP、BJP型

公称压力：10K 1.0MPa(t 300 的蒸汽)、1.2MPa(t 220 的蒸汽、空气或其他气体、油及脉动水)、1.4MPa(t 120 的流动水)。

公称通径:DN50-DN200

适用介质：淡水、空气和其他气体、油和t 300 的蒸汽的船舶管路

法兰连接标准：JIS B 2238

材料：阀体、阀盖的材料为ZG260-520C,阀盘材料为ZG20Cr13，阀杆的材料为1Cr13

日标船用20K铸钢（直通直角）截止止回阀CB/T4005、JIS F7473/F7474、CBM1052-81

产品型号：CB/T4005、JIS F7473/F7474、CBM1052-81

型式：AJ、BJ型

公称压力：20K 2.6MPa(t 350 的蒸汽)、2.9MPa(t 300 的蒸汽)3.1MPa(t 220 的蒸汽、空气或其他气体、油及脉动水)、3.4MPa(t 120 的静流水)。

公称通径:DN32-DN250

适用介质：淡水、空气和其他气体、油和t 350 的蒸汽的船舶管路

日标船用5K铸铁（直通直角）截止止回阀CB/T4008-2005、JIS F7353/F7354、CBM1088/1120

适用介质：淡水、空气和其他气体、油和温度t 205 的蒸汽的船舶管路

公称通径：DN50-DN200

法兰连接标准JIS B 2210

材料：阀体、阀盖材料为HT200,阀盘、阀座、填料压盖的材料为ZCuSn5PbZn5，阀杆材料为HPb59-1

日标船用5K铸铁（直通直角）升降式止回阀

型号：CB/T4009、JIS F7358/F7359、CBM1089-81

适用介质：油和脉动水，温度t ≤120℃ 的静流水

公称压力：0.5MPa 5K

??型式：AJ、BJ型

法兰连接标准JIS B 2239

材料：阀体、阀盖材料为HT200，阀盘、阀座的材料为ZCuSn5PbZn5

日标船用5K铸铁旋启式止回阀JIS F7372

型号：JIS F7372

??公称通径：DN50-DN250

日标船用1.0MPa铸铁（直通直角）截止止回阀CB/T4011、JIS F7375/F7376、CBM1082-81