

# 船用截止阀/船用铸铁/铸钢/青铜截止阀

产品名称	船用截止阀/船用铸铁/铸钢/青铜截止阀
公司名称	柴桑区港口新家园建材店
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	九江市柴桑区新长江建材大市场
联系电话	15392289702

## 产品详情

船用液压截止阀YJF-F-25H

船用法兰铸钢截止阀（直通式，角式）GB/T584-99

船用法兰青铜截止阀GB/T587-93

船用法兰铸铁截止阀GB/T590-93

船用外螺纹锻钢截止阀GB/T594-83

船用外螺纹青铜截止阀GB/T595-83

船用低压外螺纹青铜截止阀GB/T1951-84

船用内螺纹青铜截止阀CB/T309-99 GB1848-84

船用胶管接头铝合金截止阀CB566-1977

胶管接头青铜和黄铜截止阀CB299-77

船用法兰5K铸铁截止阀JIS F7305、JIS F7306、CB/T4007-2005(0.5MPa)、CBM1087-81

船用法兰10K铸铁截止阀JIS F7307、JIS F 7308、CB/T4010-2005(1.0MPa)、CBM1081-81

船用法兰16K铸铁截止阀JIS F7309、JIS F 7310

J类船用5K法兰铸钢（直角）截止阀：CB/T4001-2005(0.5MPa) JIS F 7312、CBM1115-82/10(BJ型)

日标船用10K法兰铸钢（直通、直角）截止阀CB/T4002-2005(1.0MPa)、JIS F7319、JIS F7320、CBM1048-81

日标船用20K法兰铸钢（直通、直角）截止阀CB/T4004-2005(2.0MPa)、JIS F7313、JIS F7314、CBM1051-81

日标船用40K法兰铸钢（直通、直角）截止阀CB/T4006-2005(4.0MPa)、JIS F7317、JIS F7318、CBM1057-81

法兰铸钢海水截止阀CB/T3196-1995

日标船用5K法兰青铜(直通/直角)截止阀CB/T4012-2004(0.5MPa)、JIS F7301、JIS F7302、CBM1069-81

日标船用16K法兰青铜(直通/直角)截止阀CB/T4015-2004(1.6MPa)、JIS F7303、JIS F7304、CBM1075-81

日标船用20K法兰青铜(直通/直角)截止阀CB/T4018-2004(2.0MPa)、CBM1130-82

日标船用铸钢舷侧截止阀(直通/角式)JIS F7365-86/F7350-86、CB/T4022-2005、CBM1131-82

日标船用青铜舷侧截止阀(直通/角式)JIS F7403-95/F7404-1995

船用法兰铸铁单排吸入截止阀箱GB/T 1854-93

船用法兰铸铁单排排出截止阀箱GB/T 1856-93

船用法兰铸铁双排截止阀箱GB/T2499-93

型式：A、AS、B、BS型

适用介质：A、AS型—淡水、滑油、燃油和t 300 的蒸汽

B、BS型—淡水、滑油、燃油和t 400 的蒸汽

公称压力：1.0、1.6、2.5、4.0、6.4MPa

公称通径：DN20 ~ DN300

法兰标准：GB2501-89

材料：阀体、阀盖材料为ZG230-450,阀盘材料为25#钢，阀杆材料为2Cr13

国标船用法兰青铜截止阀GB/T587-1993,船用青铜截止止回阀

船用法兰青铜截止阀（直通式，角式）GB/T587-93

适用介质：海水、淡水、滑油、燃油和t 250 的蒸汽

公称压力：0.6、1.0、1.6、2.5、MPa

公称通径：DN15 ~ DN150

材料：阀体、阀盖、阀盘材料为ZCuSn10Zn2或ZCuSn5Pb5Zn5,阀杆材料为QA19-2

船用法兰铸铁截止阀GB/T590-1993

适用介质：海水、淡水、滑油、燃油和t 220 的蒸汽

公称压力：0.6、1.0、1.6、MPa

材料：阀体、阀盖、HT200，阀盘材料为ZCuSn10Zn2,阀杆材料为QA19-2，阀座为ZCuA19Mn2

船用外螺纹锻钢截止阀GB/T594-1983

型式：A、B型

适用介质：淡水、滑油、燃油空气和t 400 的蒸汽

公称压力：4.0、10.0MPa

公称通径：DN6 ~ DN32

材料：阀体材料DN6-10为2Cr13，DN15-DN32为Q235-A，阀盘、阀杆为2Cr13，阀盖为Q235-A

船用外螺纹青铜截止阀GB/T595-1983

适用介质：海水、淡水、滑油、空气、燃油和t 220 的蒸汽

材料：阀体为ZCuA19Mn2，阀盖、阀盘、阀杆为QA19-2

船用低压外螺纹青铜截止阀GB/T1951-84,低压外螺纹截止阀

适用介质：海水、淡水、燃油、滑油和t 250 的蒸汽

公称压力：1.6MPa

材料：阀体、阀盖、阀盘材料为ZCuSn10Zn2，阀杆材料DN6、DN10时为2Cr13,当DN15-DN32时为QA19-2

船用内螺纹青铜截止阀CB/T309-1999、GB1848-84

适用介质：海水、淡水、滑油、燃油和t 205 的蒸汽

公称通径：DN6 ~ DN50

材料：阀体、阀盖、阀盘材料为ZCuSn10Zn2或ZCuSn5Pb5Zn5,阀杆材料为QA19-2，手轮为KTH330-08

适用介质：滑油、燃油

公称压力：0.25MPa

公称通径：DN15-DN50

材料：本体为ZL302，阀盘、阀盖和阀杆为LF2

船用胶管接头青铜和黄铜截止阀CB299-1977

公称压力：0.6MPa

公称通径：DN10-DN80

青铜截止阀适用介质：海水

青铜截止阀材料及标准号：阀体、阀盘为铸锡青铜，标准号:GB 1176-74，阀杆为锡黄铜标准号：YB 457-71

黄铜截止阀适用介质：淡水、滑油、燃油和压缩空气

黄铜截止阀材料及标准号：阀体、阀盘为铸硅黄铜，标准号:GB 1176-74，阀盖为铸铅黄铜，标准号为：GB 1176-74，阀杆为铁黄铜，标准号：YB 457-71

船用J类法兰铸钢直角直通截止阀

产品型号：CB/T4001-2005 0.5MPa法兰铸钢直角截止阀JIS F 7312

型式：BJ型

公称压力：0.5MPa(油和脉动的水) 0.7MPa(t 120 的水)

公称通径：DN250-DN300

材料：阀体、阀盖的材料为ZG230-450，阀盘为ZCuSn5Pb5Zn5，阀杆材料为HPb59-1

产品型号：CB/T4002-2005 1.0MPa法兰铸钢截止阀JIS F 7319、JIS F 7320

型式：AJ、BJ型

公称压力：10K 1.0MPa(t 300 的蒸汽)、1.2MPa(t 220 的蒸汽、空气或其他气体、油及脉

动水)、1.4MPa(t 120 的流动水)。

公称通径:DN50-DN300

适用介质：淡水、空气和其他气体、油和t 300 的蒸汽的船舶管路

法兰连接标准：JIS B 2238

材料：阀体、阀盖的材料为ZG260-520C,阀盘材料为ZG20Cr13，阀杆的材料为1Cr12

产品型号：CB/T4004-2005 2.0MPa法兰铸钢截止阀JIS F 7314、JIS F 7414

公称压力：2.3、2.6、2.9、3.1、3.4MPa

公称通径:DN32-DN250

适用介质：淡水、空气和其他气体、油和t 400 的蒸汽的船舶管路

船用法兰铸钢海水截止阀CB/T3196-1995

适用介质：海水、淡水

型式：A、B、AS、BS型

公称压力：0.6、1.0、1.6MPa

公称通径：DN40~DN250

主要零件材质：阀体、阀盖材质为35#钢，阀座材质为ZCuA19Mn2，阀盘材质为ZCuSn10Zn2，阀杆材质

为CuA19Mn2

法兰标准：A/B型法兰连接尺寸按GB/T569的直通/直角截止阀，AS/BS法兰连接尺寸按GB/T2501的直通/直角截止阀

船用5K/10K/16K/20K日标铸铁直通/角式截止阀JIS

F7305/7306/F7307/F7308/F7309/F7310、CB/T4007-2005、CB/T4010-2005、CBM1087/1119、CBM1081-81

船用日标法兰铸铁5K截止阀CB/T4007-2005 JIS F7305、JIS F7306 CBM1087-1981、BM1119-1982

适用介质：淡水、空气和其他气体、油和温度t 205 的蒸汽

公称通径：DN50-DN400

法兰连接标准JIS B 2210

材料：阀体、阀盖材料为HT200,阀盘、阀座、填料压盖的材料为ZCuSn5PbZn5，阀杆材料为HPb59-1

船用日标法兰铸铁1.0K截止阀CB/T4010-2005、JIS F7307、JIS F7308、CBM1081-1981

法兰连接标准JIS B 2239

日标法兰青铜0.5MPa（直通、直角）截止阀CB/T4012-2005、JIS F7301、F7302、CBM1069-81

适用介质：淡水、海水、空气和其他气体、油和温度t 205 的蒸汽

公称通径：DN15-DN65

法兰连接标准JIS B 2240

材料：阀体、阀盖、阀盘的材料为ZCuSn5PbZn5，阀杆材料为HPb59-1

日标法兰青铜1.6MPa（直通、直角）截止阀CB/T4015-2005、JIS F7303、F7304、CBM1075-81

公称通径：DN15-DN40

材料：阀体、阀盖、阀盘的材料为ZCuSn5PbZn5，阀杆材料为H62

公称压力：1.0MPa

适用介质：淡水、海水、舱底水

法兰连接标准：JIS B 2210

材料：阀体、阀盖的材料为ZG260-520C,阀盘材料为ZCuSn5PbZn5，阀杆的材料为HPb59-1

船用日标法兰青铜直通直角舷侧截止阀JIS F7403/F7404-95

公称通径:DN15-DN40

法兰连接标准：JIS B 2240

材料：阀体、阀盖、阀盘的材料为ZCuSn5PbZn5，阀杆的材料为QA19-2

船用法兰铸铁单排吸入截止阀箱GB/T1854-93，单排吸入截止阀箱，吸入截止阀箱

适用介质：淡水、海水

型式：R、RS、S、SS型

公称压力：0.6、1.0MPa

公称通径：DN40-DN300

法兰连接标准：GB 2501-89

材料：阀体、阀盖的材料为HT200,阀盘的材料为ZCuSn5Pb5Zn5,阀杆材料为QA19-2，阀座材料为ZCuA19Mn2

船用法兰铸铁单排排出截止阀箱GB/T1856-93,单排排出截止阀箱

公称通径：DN40-DN250

船用法兰铸铁双排截止箱，GB/T2499-93

材料：阀箱、阀盖的材料为HT200,阀盘的材料为ZCuSn5Pb5Zn5或ZCuSn10Zn2,阀杆材料为QA19-2，阀座材料为ZCuA19Mn2

本公司（上海精聘）生产船用空气帽，空气管头，主要有日标、德标、尼古拉式，产品型号规格齐全，设计制造优良，造型美观，空气帽种类有：

船用日标5K油水舱空气帽、空气管头、透气帽JIS -KS91A—121

CBM1105-82(油舱空气管头)、CBM1106-82(水舱空气管头)

尼古拉式油水舱空气帽、空气管头、透气帽53-ON

船用空气管头、DIN型德标油水舱空气帽、空气管头、透气帽CB/T3594-94

(A型AS型：帽式空气管头；B型BS型:鹅颈式空气管头；C型CS型：测深兼透气空气管头；D型DS型；浮筒式油舱空气管头；E型ES型:浮筒式水舱空气管头；FS型浮球式油、水舱空气管头)

船用油水舱空气帽FKM

船用菌形空气帽(圆筒式空气帽)

双法兰空气帽

船用不锈钢空气帽浮子、船用空气帽橡胶圈、空气帽配件、空气帽护罩、空气帽不锈钢防火网（可根据客户需要按照尺寸订做美标、非标等）

船用日标5K油水舱空气帽、空气管头、透气帽JIS

-KS91A—121、CBM1105-82(油舱空气管头)、CBM1106-82(水舱空气管头)

公称压力：5K

公称通径：DN50-DN450

适用介质：油、水

材料：阀体：铸铁或球墨铸铁，不锈钢空气帽浮子

尼古拉式油水舱空气帽、空气管头、透气帽53-ON

公称通径：DN50-DN200

型式：A，AS，B，BS，C，CS，D，DS，E，ES，FS型

公称压力：0.6MPa(CB/T3594ES)、1.0MPa(CB/T3594FS)

公称通径：DN50-DN500

适用范围：油水舱空气管上端

材料：阀体、阀盖为灰铁或铸钢或球墨铸铁或锡青铜，不锈钢空气帽浮子