

1451E-6547光电传感器Eaton - Cutler Hammer

产品名称	1451E-6547光电传感器Eaton - Cutler Hammer
公司名称	上海持承自动化设备有限公司
价格	16.80/件
规格参数	卡特拉汉莫:M12 1451E:1451E-6547 美国:10-40 Vdc
公司地址	上海市金山区吕巷镇干巷荣昌路318号3幢1018室
联系电话	021-59112701 13671506557

产品详情

光电传感器，反光，NPN/PNP，4.9m范围，增强型50系列

概述：

伊顿增强型50系列-光电传感器：增强型50系列高性能传感器采用全密封结构，提供灵活性、耐用性和高光学性能，使这些传感器非常适合在易受冲刷、高冲击和高振动的区域使用。三种输出类型、四种延时功能、六种感应模式和四种连接方式，使您能够定制传感器以满足您的确切需求。控制继电器easyE4特点：高光学性能模型，包括500英尺（152米）穿透光束和10英尺（3米）漫反射单元输出选项包括一个3a单刀双掷（SPTT）继电器所有单元均提供明/暗选择逻辑选项包括ON delay、OFF delay、ON/OFF delay和one shot delay根据所选的光缆，光纤传感器以穿透光束或漫反射模式工作全密封结构，用于易受冲刷、高冲击和/或振动的区域预接线电源电缆、内置微型连接器、内置微型连接器和尾纤微型连接器版本的选择标准预接线电缆长度为6英尺（2米）提供多种支架，包括球形旋转接头

型号：

S801+U42N3SS801+U50N3SS801+V10N3SS801+V36N3SS801+V42N3SS801+V50N3SS801+V65N3SS801+V72N3SS801+V85N3SS811+R10P3SS811+R13P3SS811+T18P3SS811+T18N3SS811+T18V3SS811+T24N3SS811+T24P3SS811+T24V3SS811+T30P3SS811+T30V3SS811+U36N3SS811+U36P3SS811+U42N3SS811+U42P3SS811+U50N3SS811+U50P3SS811+V10N3SS811+V10P3SS811+V36N3SS811+V36P3SS811+V36V3SS811+V42N3SS811+V42P3SS811+V42V3SS811+V50N3SS811+V50P3SS811+V50V3SS811+V65V3S