

# 内部镜面抛光静态混合器 中高粘度、膏状物料

产品名称	内部镜面抛光静态混合器 中高粘度、膏状物料
公司名称	上海三力星环保技术设备有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	是否提供加工定制:是 应用领域:化工、轻工、食品、医疗 物料类型:中高粘度、膏状物料
公司地址	上海市徐汇区吴兴路277号905A室
联系电话	15921927926 18621578687

## 产品详情

是否提供加工定制	是	应用领域	化工、轻工、食品、医疗
物料类型	中高粘度、膏状物料	适用物料	液体、固体
动力类型	无动力	工作方式	静态混合
料筒运动方式	固定式	结构形式	管道式
产品类型	全新	品牌	三力星
型号	SV-SK-SL-SX	布局形式	立式、卧式
最大装料量	10000 (Kg)	每次处理量范围	1000以上 (千克)
生产能力	1000-20000 (Kg/次)	外形尺寸 (长*宽*高)	2000 × 200 × 200 (mm)
整机重量	200 (Kg)	物料粒度	600 (目)
卸料方式	手控、自控		

混合 乳化 溶解 吸收 萃取 反应 强化传热 您有更好的选择：三力星g系列（高性能）静态混合器 老外说：终于找到了满意的供应商——世界著名跨国公司与三力星缔结长期合作关系。目前三力星g系列产品已成批出口到土耳其（97套件）、越南（560套件）等国家。所有结构参数均根据具体工况条件由数学模型精确设定。排除了只以一种参数笼统面对所有工况的弊端。提供一一对应的解决方案，这就是三力星独家为您服务的g系列（高性能）静态混合器 每一套设备都是为客户定制的杰作 真正的精品依靠强大的技术支撑。知其然，更知其所以然。三力星静态混合技术难以简单模仿 请使用g系列静态混合器，体验科技含量带来的不同感受 产品功能与特点：用于液-液、液-固、气-液、气-气的混合、反应、吸收、萃取、乳化、溶解及强化传热。本产品无运动部件，不需要增加动力。可连续操作，混合均匀度达到99%以上，与空管相比，最高可提高换热效率十多倍。具有能耗低、效率高、无噪音、工作弹性大、投资省、占地面积小、不用维修等特点。静态混合器的混合过程是靠固定在管道内的混合元件进行的。由于混合元件的作用，使流体时而左旋，时而右旋，不断改变流动方向，不仅将中心液流推向周边，而且将周边流体推向中心，从而造成良好的径向混合效果。与此同时，流体自身的旋转作用在相邻元件连接处的界面上也会发生，这种完善的径向环流混合作用，使流体在管子截面上的温度梯度、速度梯度和质量梯度明显减小。

品牌	三力星	型号	sv、sk、sx、sl等全系列
----	-----	----	-----------------

功率	免动力 (kw)	发货期限	10