

# 车间喷雾降温风机 高压雾化冷风机 厂房喷雾降温雾风机

产品名称	车间喷雾降温风机 高压雾化冷风机 厂房喷雾降温雾风机
公司名称	广州雾风环保设备有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	品牌:WFHB 型号:WF-001 产地:广州
公司地址	广州市花都区狮岭镇瑞边村聚贤路2号
联系电话	18011795506

## 产品详情

### 移动式雾风机

>产品功能介绍移动式雾风机是利用高压系统将水(植物原液)加压到40公斤以上，通过高压雾化喷嘴产生水分子形成雾状,通过风送扩散均匀的覆盖在空间营造清新的空气环境。>制冷原理移动式雾风机冷雾制冷原理是利用“水吸收周围的热量并蒸发、使周围的温度下降5-8”这一自然现象原理，与空调等产品相比较是一款节能又环保的制冷产品。>消毒降尘除味原理添加消毒植物原液，通过喷雾风机对环境中污染的因子和有毒的有害物质发生吸附分解从而达到除臭、消毒、加湿降尘等多种效果，并且能除掉空气中的微量固体松层增加空气湿度和负氧离子浓度，让人感觉心情舒畅，心旷神怡。

喷雾电机	直流	额定电压	220V
风速	10m/s	额定功率	550W
流量	0.5-1.2L/MIN	出雾压力	4Mpa
毛重/净重	100KG/55KG	进水过滤器	200目
水箱容积	75L	喷雾控制方式	间歇性(0s-99h可调)
雾化颗粒	10-30 μm	喷雾方向	出风口百叶手动上下调节
喷雾接触距离	大于3米	喷嘴数量	6-12只
喷雾距离	9-11米	喷嘴型号	0.15-0.2-0.3可选
室内覆盖面积	180-220平米	其他功能	缺水保护功能

设备尺寸：130\*50\*175cm

设备组成：滤管式喷嘴黄铜或不锈钢主体，内置不锈钢滤网，可拆卸更换。优质过滤器优质不锈钢过滤网200目，有效隔离水中杂质，延长水泵和喷隔的使用寿命。日本进口高压无油助塞泵

专利研发采用日本无油高压泵技术，泵头无需维护，压力高体积小，使用寿命长。贯流风机重量轻，噪音低，耗电量小，覆盖面积大。>产品特点-、雾细:高压微雾采用台湾进口喷嘴每秒能产生50亿个雾滴，雾滴直径仅为3-10um通过除臭净化设备设计的双层出风口将雾滴迅速扩散到空气中形成对流，快速蒸发吸收热量去尘:雾化中对有毒有害的粉尘烟气有一定的吸附功能，重力下落。

节能：采用节能设计，雾化1公斤水只需要0.5W。

可靠:主机采用日本无油技术，泵头无油机构设计，无需更换机油，无需维护，喷雾量:喷雾大小可以通过喷嘴型号更换控制，流量范围1kg/h-1200kg/h.可控制时间间歇性设定，人性化设计原理。二、喷雾原理:移动式雾风机工作原理，将过滤器净化的清水由高压柱塞泵加压并经内置高压管道输送至雾化喷嘴进行雾化后通过出雾口的双层风机迅速扩散空间，均匀的喷洒至工作区域，实现对气味和湿度的调节在雾化过程中设备配备专用的加药机进行调配比例，通过微电脑控制，使除臭药液喷充范围广、面积大、不留任何死角、无需专人操作，真正发挥环保、防疫、消毒、节约成本的最佳效果。

三、除臭工艺路线:自来水+高效植物除臭液+移动式雾风机+风送扩散+微雾滴与臭味融合。可以根据客户的现场环境和使用用途来设计，达到充分制冷的效果。一、降温使用场所:降温使用场所：生态园，汽车4S修理厂，运动会场所，大型文艺演出场所旅游景区，高速服务区，公共车站，高铁地铁站，高尔夫球场，售楼部，加工车间、户外餐饮，户外停车场，露天雅座，星巴克，户外体育场，跑马场，步行街，各种门市还可以立门口吸引顾客、户外游乐园，动物园，学校操场，马拉松跑道，部队训练场，公园广场..等.

二、畜牧养殖业消毒使用场所:消毒畜牧养殖业使用场所：牛、马、驴、骡、骆驼、猪、羊、鸡、鸭、鹅、兔、蜂等家畜家离饲养业和鹿、貂、水箱、酸等野生经济动物的场所进行杀菌、消毒、除臭、驱虫等功效。

三、农业加湿使用场所:农业加湿使用场所：素菜园、水果园、苗木园林、药材种植基地、菌菇培养基地、兰花养殖基地等，加湿、驱虫效果。

四、工业降尘:工业降尘使用场所：钢铁厂、水泥厂、翻沙厂、煤矿厂、化工厂、抛光打磨厂、水品制厂、家具制造厂、涂料厂、印刷厂等场所，五、垃圾中转站除臭:垃圾中转站使用场所：控制异味散发和细菌传播，达到除臭、杀菌、消毒等作用。

我公司主要经营 喷雾设备 除尘雾炮 定做喷雾系统 工业加湿器 喷雾消毒通道

联系手机：18011795506 期待您的咨询