

陶氏膜BW30HR-440i 陶氏8寸高脱盐RO膜【苦咸水膜】

产品名称	陶氏膜BW30HR-440i 陶氏8寸高脱盐RO膜【苦咸水膜】
公司名称	广东欧沃环境科技有限公司
价格	2200.00/支
规格参数	
公司地址	广东省东莞市莞城街道学院路285号30单元103室 (注册地址)
联系电话	0769-86880388 13480093739

产品详情

[陶氏膜BW30HR-440i 陶氏8寸高脱盐RO膜【苦咸水膜】](#)

陶氏膜BW30HR-440i概述

陶氏BW30HR-440i 端面自锁技术 高产水量 高脱盐率

陶氏膜BW30HR-440i稳定脱盐率高达99.7%，它不仅采用陶氏膜专有BW30HR膜片技术，旨在提供水处理系统的(RO)产水，而且还采用了28mil进水流道，具有良好的可清洗性，陶氏膜BW30HR-440i经常用在大型水处理系统中，能更好的去除水中的细菌、病原体、难降解的有机物等有害物质。

陶氏膜BW30HR-440i参数

名称：[反渗透膜](#) 品牌：陶氏DOW

型号：BW30HR-440i 规格：8寸(8040)

系列：陶氏苦咸水膜 特性：高产水量、高脱盐率

产品规范：

产品	元件编号	有效面积ft ² (m ²)	进水流道 宽度 (mil)	产水量gpd (m ³ /d)	稳定脱除率 (%)
BW30HR-440i	273805	440 (41)	28	12,650(48)	99
溶质	NH ₄ ⁺ NO ₃ ⁻ SiO ₂ 硼				
稳定脱除率 (%)	99.70				

1. 产水量和脱盐率基于下列标准测试条件得出：2,000ppm NaCl, 225 psi (15.5 bar), 77F(25C), pH 8, 15%的回收率。
2. 单支膜元件的产水量可能不同，但浮动不会超出+/-15%。
3. 产品销售规格可能会随设计改进稍有变化。
4. 有效膜面积的保证范围为+/-3%，陶氏水处理及过程解决方案业务部采用有效膜面积不同于有些膜供应商经常采用的公称膜面积。其测量方法可参考文件 609-00434。
5. 特定溶质稳定脱除率基于如下标准测试条件：2,000ppm NaCl, 225 psi (15.5 bar), 77F(25C), pH 值为7和15%回收率、50ppm SiO₂、5ppmB、100ppm NO₃⁻、100ppm NH₄⁺或100ppm IPA。

陶氏苦咸水膜系列概述

陶氏苦咸水系列使用于工业、市政、商用和应用水领域等，陶氏先进的生产技术确保了产品表现出卓越的性能、产水量及产品质量与稳定性能，技术不断的革新，使得陶氏膜以最低的成本获得最高的产水水质，同时使设备投入和运行费用达到最优化，满足精确的成本和性能目标。

广东欧沃环境科技有限公司致力于长期销售 [陶氏DOW\(C\)](#)、GE、[朗盛](#)、拜耳等进口[反渗透膜](#)，及代加工各类进口品牌反渗透膜，长期承接各类[纯水设备](#)项目、各行空压机[含油废水处理](#)、污水项目处理，好的膜品质为我们的各类工程奠定了更加扎实的基础。如果您对我公司的设备感兴趣或是想了解更多水处理设备的相关信息，可以登录[欧沃环境](#)网站咨询，欢迎您的来电垂询！