

24口工业交换机 机架式网管型工业交换机HS-3428B-TX系列华枢通信

产品名称	24口工业交换机 机架式网管型工业交换机HS-3428B-TX系列华枢通信
公司名称	成都华枢通信技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华枢通信 型号:HS-3428B-TX 质保:5年
公司地址	成都高新区天府四街66号2栋7层4号（注册地址）
联系电话	028-85199391 18980011235

产品详情

产品简介 HS-3428B-TX系列是成都华枢通信技术有限公司自主研发的一款具备强大数据交换、转发功能的机架式网管型工业以太网交换机，是采用多端口高速单芯片交换方案设计的在工业生产环境下使用的智能型可管理的网络交换设备，使用简单、方便、快速，功能强大、性能稳定、可靠。采用工业高强度IP40外壳设计，具备较高的EMC防护等级，确保设备能够在工业现场环境中稳定、可靠的运行。HS-3428B-TX系列提供了多达24个10/100M以太网RJ45电口，或多达24个可支持SC/ST接口的远程以太网光口，支持10Base-T、100Base-TX、100BASE-FX以及全双工、半双工和MDI/MDI-X自适应。该设备交换带宽达到7.4Gbps，数据转发无任何阻塞，非常方便组建高带宽、大数据吞吐量的实时工业控制网络。支持IEEE 802.1Q VLAN、IEEE802.1p QOS等多种协议，实现了业务数据的有效规划、管理和监控，并提供了端口镜像、链路聚合、MAC地址过滤、LLDP等多种手段，对网络数据与网络带宽有效监控和管理。支持SNMPv1/v2c/v3和Web-Server协议，轻松实现网络中各个设备的远程设置、监控与管理。支持IEEE802.1d/1w STP/RSTP/MSTP协议，提高了网络拓扑组建、运行和数据传输的可靠性。支持Super-Ring环网专有技术，2个可任意选择的端口可以组建高可靠性的、高稳定性的工业以太网冗余环网，为工业设备组网、数据采集与传输提供了高度灵活、可靠、稳定的组合型应用。

HS-3428B-TX系列具备了交流AC（85~265V）和直流DC（100~370V）宽电压范围输入功能，极大地提高了电源输入的适应性和可靠性，保护工业自动化系统的网络数据的可靠传输。设备具有继电器告警输出端口，可人性化的设置灵活、丰富的设置告警输出功能，如电源运行（双电源型号支持）、光、电端口链路、环网主备链路等告警，当出现电源故障或光、电端口链路、环网主备链路改变时，继电器会快速响应输出报警

信号，以便及时通知现场人员维护、排除故障。HS-3428A-TX系列产品符合FCC、CE标准，满足工业4级设计要求，支持宽温-40 ~ 75 的条件下正常运行，适应恶劣的工作环境条件，满足工业现场的运行要求，为客户的工业实时数据网络构建和运行提供了强有力的手段和网络系统解决方案。特别适合于电力电网、水利水电、公路隧道、工厂自动化通信系统等领域应用。

规格

网络标准

支持介质

网络接口

告警端口

拨码开关

交换方式

流量控制

生成树算法

交换容量

包缓存大小

MAC地址表

指示灯

传输距离

电源

电源端子

功耗

工作温度

存储温度

相对湿度

机械结构

行业标准

冲击

自由落体

震动

质保
认证