

铁浆军化学泥浆使用方法

产品名称	铁浆军化学泥浆使用方法
公司名称	河南誉德环保科技有限公司
价格	350.00/箱
规格参数	品牌:铁将军 型号:旋挖钻机专用 产地:河南郑州
公司地址	郑州高新技术产业开发区瑞达路93号紫薇小区4号楼1601号(注册地址)
联系电话	13460459666

产品详情

铁浆军化学泥浆使用方法

- 1、应用化学泥浆前的施工预备：挖一个泥浆池，凭据用量确定泥浆池的巨细，并正在池边安置好泥浆泵和气氛压缩机，周边做好防护。
- 2、将净水注入泥浆池后，用20%氢氧化钠(别名烧碱、火碱或片碱)溶液调动水的PH值正在8-10之间，用空压机搅拌匀称(搅拌岁月为10-20分钟)。
- 3、将轮回泵翻开，举行自轮回后，通过泵出水管口参预化学泥浆(泥浆粉)，请求渐渐匀称参预，初次应用岁月常采用最大宗应用，加量为万分之五(既100立方水中参预化学泥浆50KG，后用空压机搅拌10分钟，用工程漏斗测定溶液的黏度到22秒足下即可履足日常工程地质。(日常情景下手感稍有粘度起线丝状即可，特地地质凭据现实情景而定)。
- 4、若黏度高于22秒，可直接加水稀释：若黏度小于22秒，不妨是因为化学泥浆搅拌岁月不敷，需伸长搅拌岁月，要是仍达不到黏度，可翻开轮回泵自轮回后通过出水口增加本产物，并再用空压机搅拌接续搅拌，直至履足条目。
- 5、正在钻进经过中，要是含砂层较众，要提前预备好足够量的化学泥浆(泥浆粉)，并正在钻进经过中连接增加泥浆，保留钻进液面，确保地层压力平均。
- 6、钻进完毕后，停15-40分钟后，(凭据孔深决断岁月)用钻机打捞一次浸降下去的砂子等杂质，不要控浆。然后下放钢筋笼和混凝土导管，日常情景下都能抵达灌注桩请求的含砂量和浸砂量，个人地层不妨会呈现浸砂量较众的情景，就可能鄙人钢筋笼之前正在化学泥浆里众捞两次，以确保下完钢筋笼和导管后浸渣达标。
- 7、灌桩完后，返回的泥浆需请求其黏度，要是黏度低于20秒，可能翻开轮回泵自轮回后通过出水口增加

本产物，并用空压机一直搅拌，直至履足条目。同时，正在其余一个泥浆池中配制新的化学泥浆，以履足下一个桩钻孔所用。