

# 网管工业交换机 4光6电 华枢通信HS-3410B

产品名称	网管工业交换机 4光6电 华枢通信HS-3410B
公司名称	成都华枢通信技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华枢通信 型号:HS-3410B 质保:5年
公司地址	成都高新区天府四街66号2栋7层4号（注册地址）
联系电话	028-85199391 18980011235

## 产品详情

网络标准  
支持介质  
网络接口  
告警端口  
拨码开关  
交换方式  
流量控制  
生成树算法  
背板带宽  
包缓存大小  
MAC地址表  
指示灯

传输距离

电源  
电源端子  
功耗  
工作温度

存储温度  
相对湿度  
机械结构  
行业标准

冲击  
自由落体  
震动  
质保  
认证

- 支持6个10/100M RJ45电口和4个155M SC/ST光口
- Super-Ring 环网专有技术，环网故障自愈时间小于20ms
- 率先支持国际电联（ITU）G8032标准环网保护协议，支持各种环网组网拓扑（单环、相切环、链环等）结构
- IEEE802.1Q VLAN和IEEE802.1p QOS协议
- 802.1d/1w STP/RSTP协议
- IGMP Snooping组播协议支持视频流数据的高效传输
- SNMPv1/v2c/v3远程网络管理协议
- Web-Server远程设置、监控管理功能
- CLI命令行配置管理功能
- telnet协议
- 端口镜像、链路聚合功能
- 支持DHCP Client/Server和LLDP功能
- 提供端口配置、带宽管理、端口数据帧统计功能
- 提供精确的网络设备实时时钟，误差小于5ppm/年
- 提供设备运行的实时日志，实时获知系统的运行状态
- 提供网络硬件防火墙功能模块，有效防止网络DoS攻击
- 提供底层SSL、SSH安全加密访问功能

-冗余的双路宽电压范围（11 ~ 55V）DC电源输入，电源输入无极性、电压适应性极强

-超低功耗，全部采用DC-DC开关电源设计，电源效率极高

-灵活的继电器告警、I/O口控制输出配置

-工业4级设计，IP40等级防护，波纹式高强度金属外壳，DIN导轨式安装