

防腐线槽报价 兴联 深圳防腐线槽

产品名称	防腐线槽报价 兴联 深圳防腐线槽
公司名称	广州市南沙区兴联金属制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市南沙区东涌镇市鱼路奥辉工业园2号
联系电话	18926217806

产品详情

线槽内配线前应将线槽内的积水和污物清除干净。清扫明敷线槽时，防腐线槽多少钱，可用抹布擦净线槽内残余的杂物和积水，使线槽内外保持清洁；清扫暗敷地面内的线槽内，可先将带线穿通至接线口，然后将布条绑在带线一端，从另一端将布条拉出，反复多次就可以将线槽内的杂物和积水清理干净，也可以用空气压缩机将线槽内的杂物和积水吹出。防腐线槽服务热线。

放线前应先检查管与线槽连接处的护口是否齐全，导线和保护地线的选择是否符合设计要求，管进入盒时内外螺母是否锁紧，确认无误后放线。导线应放在放线盘或放线架上，放线应有专人监护，不应出现挤压、背扣、扭接、损伤等现象。在同一线槽内的导线截面总和应该不超过内部截面的40%，线槽底向下配线时，深圳防腐线槽，应将分支导线分别用尼龙绑带绑扎成束，并固定在线槽低板下，以防导线下坠。绑扎导线时，应用尼龙扎带，防腐线槽报价，不允许用金属丝进行绑扎。防腐线槽服务热线。

当线槽安装敷设完毕后，即可进行敷设电线工作，基本上也是从线路末端往线路头方向敷设。作好电线回路记号，并在线槽接线盒内把有关线头接扎好后，经检查测试线路无误后方可盖上线槽盖。镀锌线槽敷线的各灯具导线可从线槽接线盒中引出，防腐线槽价格，也可直接在线槽侧壁或槽底上钻孔，通过金属软管接头引出。防腐线槽服务热线。

镀锌线槽敷线的各灯具导线可从线槽接线盒中引出，也可直接在线槽侧壁或槽底上钻孔，通过金属软管接头引出。镀锌的钢管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线，以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线，截面积不小于4mm²。当非镀锌钢管采用螺纹连接时，连接处的两端焊跨接接地线；当镀锌钢管采用螺纹连接时，连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线。防腐线槽服务热线。

预埋铁件的自制加工不应小于120mm×80mm×6mm，做法如本标准6.3.7.2图6.3.7.2。其锚固圆钢的直径不小于10mm。紧密配合土建结构的施工，将预埋铁件平面紧贴模板，将锚固圆钢用绑扎或焊接

的方法固定在结构内的钢筋上；待混凝土模板拆除后，预埋铁件平面外露，将支架、吊架或托架焊接在上面进行固定。防腐线槽服务热线。

根据支架承受的荷重，选择相应的膨胀螺栓及钻头；埋好螺栓后，可用螺母配上相应的垫圈将支架或吊架直接固定在金属膨胀螺栓上，可参见本标准6.3.7.7图表。支架与吊架所用钢材应平直，无显著扭曲。下料后长短偏差应在3mm范围内，切口处应无卷边、毛刺。钢支架与吊架应焊接牢固，无显著变形，焊接前厚度超过4mm的支架、铁件应打坡口，焊缝均匀平整，焊缝长度应符合要求，不得出现裂纹、咬边、气孔、凹陷、漏焊等缺陷。防腐线槽服务热线。

防腐线槽报价-兴联(在线咨询)-深圳防腐线槽由广州市南沙区兴联金属制品厂提供。广州市南沙区兴联金属制品厂（www.xinglianqiaojia.com）是从事“槽式桥架,铝合金桥架,防火桥架,防火电缆桥架”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：梁经理

。