

# 温州防火卷帘厂新报价

产品名称	温州防火卷帘厂新报价
公司名称	杭州新欣门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市余杭区良渚镇杜甫村杨家涧35号
联系电话	13858068774

## 产品详情

侧式钢质防火卷帘安装规定：1、侧移卷帘窗帘一般在建筑构造进行后、内部装修前开展安装。  
2、安装室内空间为顶端高过装修吊顶 200mm.3、卷帘窗帘包厢总面积为单卷轴式120b250m × 110b250m  
；双卷轴式120b250m × 110b250m × 2。

侧式钢质防火卷帘应用领域：1、一百米下列特大型疏散出口，麻烦安装立杆，带拐弯不具有安装垂直防火卷帘标准的场所。2、超大型跨距建筑构造不适合安装垂直防火卷帘场所。3、室内空间净高宽比较小而没法安装垂直防火卷帘的场所。4、作用及特点与复合性钢质防火卷帘同样。

杭州新欣门业有限公司专业生产防火门、挡烟垂壁、防火卷帘  
是一家集门类开发、设计、生产、销售、服务为一体的现代化企业。

防火卷帘适用于大面积各类工业与民用建筑中需防火分区分隔的场所，特别是高层建筑中的营业厅、展厅、候机大楼、仓库、车库等场所。防火卷帘可将火灾控制在预定的范围内，以达到有效地阻止火势蔓延的目的，保证人们安全疏散、消防人员火灾扑救的通道畅通，防火卷帘厂，防止和减少由于火灾造成的人民生命、国家财产的重大损失。

无机复合防火卷帘是采用无机纤维织物经特殊处理制成的帘面，其特点是背火面温度较低、重量轻、占用空间小，能降低建筑物的承载负荷，满足安装空间的要求。产品已通过国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验测试中心的测试，各项指标都符合要求。

防火卷帘门应该设有自动报警控制系统;电动防火卷帘门应设有自动关闭控制装置;疏散通道上的防火卷帘门应有由探测器控制两步下降或下降到1.5m ~ 1.8m后下降到底的功能;对于只起到防火分隔作用的卷帘应一步下降到底。防火卷帘门手动速放装置的臂力应不大于50N;消防控制室应有强制电动防火卷帘门下降的应急操作装置并显示其状态;疏散通道上的防火卷帘门的启闭装置应能在火灾断电后手动机械提升已下降关闭的防火卷帘门，并且该防火卷帘门能依靠其自重重新恢复原关闭状态。手动防火卷帘

门手动下放牵引力不大于150N。

在防火卷帘门安装完之后一定要检查一下以上的几点设备及注意事项，把消防中控的信号线连接到防火卷帘门控制器上就能完全实现整个防火卷帘门消防联动的功能。

温州防火卷帘厂最新报价由杭州新欣门业有限公司提供。杭州新欣门业有限公司（[www.welldoors.com](http://www.welldoors.com)）位于杭州市余杭区良渚镇杜甫村杨家涧35号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前杭州新欣门业在其它中享有良好的声誉。杭州新欣门业取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。杭州新欣门业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。