

供镀锡铜丝屏蔽网

产品名称	供镀锡铜丝屏蔽网
公司名称	天津市天寅机电有限公司科技开发分公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河西区闽侯路12号
联系电话	022-26768901 13802132161

产品详情

详细信息

1、丝经范围：0.10mm-0.55mm（常用的丝经是：0.20mm-0.25mm）另外，有多股丝绞在一起织的。2、开孔尺寸：从（2×3mm）到（4×5mm）再到（12×6mm）另外还可以根据客户要求对开孔尺寸进行微调。开孔形式是大孔和小孔交叉排布（孔在长度方向上的尺寸是一致的，宽度不一样）3、气液过滤网的表面状况：平整型网面和压成波纹的波纹型网面（波纹的宽度和深度有不同规格）4、气液过滤网的宽度范围：40mm、80mm、100mm、150mm、200mm、300mm、400、500mm、600mm等。5、气液过滤网的主要材料：铜丝有0.10 0.12 0.15 0.20电磁屏蔽领域的屏蔽通风窗/波导窗、金属丝网屏蔽衬垫、带状屏蔽材料、金属丝网屏蔽带、导电布包弹性体、导电橡胶。以及各种行业的过滤、筛选、触媒和蒸馏、蒸发、吸收等工艺过程中夹带在气体中的雾滴和液沫等等。我公司专业生产屏蔽网，技术力量雄厚拥有多台自动化镀锡筒丝屏蔽网织造设备,各种规格针数异型屏蔽网均可设计制造。

1.材料：铜丝，镍丝、钛丝.镀锡筒丝等多种金属丝2.规格：屏蔽网幅宽.针数.目数可根据客户要求设计机器。(2) 丝径0.08-0.20mm.3.编法：单股编织，多股编织及混合编织。4.用途:广泛用于防止电磁微波的干扰,和通信电缆,电力电缆的电磁波的有效屏蔽,中间连接等用途..... 欢迎新老客户来函来电咨询订购。

检测数据	
检测频率	测试位置和测试数据(单位:db)
14khz	84
150khz	91
15mhz	99
100mhz	106
450mhz	106
950mhz	101
6ghz	103
12ghz	105

