

连云港安全快捷的卸货口装卸平台销售

产品名称	连云港安全快捷的卸货口装卸平台销售
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	18000.00/台
规格参数	品牌:沃太 材质:钢 产地:江苏省苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

产品详情

连云港安全快捷的卸货口装卸平台销售

品牌：沃太VOTAL

产品名称：装卸平台，固定登车桥，液压装卸平台

固定式登车桥由于可以自由调整高度，也被称为高度调节板，起升或者降低后能够在货台与货车之间搭起一座桥梁，然后各种叉车就可以通过它进入到车厢进行装卸货作业，大大提高了装卸货的速度，一次性可以拖成吨的货物，也降低了装卸的频次

装卸货平台的基本功能参数：

- 1、唇板的上下调节范围：向下350，向上550，根据尺寸大小调节
- 2、主板的厚度是：8mm，唇板是18mm
- 3、唇板的长度是400mm，斜面宽是35mm
- 4、载重的吨位是6-15吨之间，动载静载稍有差别
- 5、颜色正常是蓝色与黑色，其他颜色需要定制。
- 6、液压系统具有因突然事故发生时或无电力供应时具有紧急制动功能。

装卸平台产品参数：

- 1.主台面结构：采用整体平台面结构设计，表面采用高度自动焊接拉伸花纹板台面板。骨架采用立衡独有“1”型钢支撑结构，有效分解力的分布，减少骨架扭力，更加坚固耐用。
- 2.开放式活页关节结构：由高强度拉伸花纹钢板制成，由一根直径为25-30mm(1”-1.2”)的高强轴钢连接。开放式活页关节比传统的管型焊接关节，增加焊位面积达300%，受力面积增加2.5倍以上，使活页小搭板增加高达4倍的承托力；而且更容易保养。
- 3.开放式底座结构：易于坑位的清理和日常维护。
- 4.动力单元：采用马达、高压泵等，简介可靠，安全快捷。动力单元安装于卸货平台支架后部，安装位置高于坑位平面，远离垃圾和杂物。
- 5.坑位清理：其支架易于移动，无需使用特殊工具即可完成鼓风机的日常清理和坑位的冲洗。