

# 嘉兴PVC材质门帘的快速卷帘门安装

产品名称	嘉兴PVC材质门帘的快速卷帘门安装
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	15000.00/樘
规格参数	品牌:沃太 材质:pvc 产地:江苏省苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

## 产品详情

### 嘉兴PVC材质门帘的快速卷帘门安装

品牌：沃太VOTAL

主营的关键产品：快速卷帘门，电动升降门，上下升降门，洁净快速门等。

沃太门业拥有专业安装快速卷帘门的安装师傅，其工龄最大可达到10年，个个都是良好的技术型人才，安装经验足，非标产品一半看质量，一半看安装。

快速卷帘门的产品介绍：

- 1.门帘：沃太门业采用优质加厚的无机布PVC材质门帘，内部有抗拉纤维，加强抗拉的强度。
- 2.电机：德国进口菲瑞普进口电机，适合使用频率高，速度要求高的客户选购。
- 3.控制系统：沃太采用自主研发的高新技术微电脑控制系统代替PLC变频控制器。
- 4.安全装置：沃太快速卷帘门配重底部安装有气囊装置，触碰人体或者货物，会自动弹起。

沃太快速卷帘门的安装步骤：

- 1.安装前还必须检查门的尺寸与洞口尺寸是否相符；导轨支架的数量是否正确；洞口预埋件，支架埋件位置是否正确等等。

- 2.工艺流程大致分为：洞口处理，弹线，固定卷筒传动装置，空载试车，装帘板，安装导轨，试车，清理。
- 3.洞口处理：复核洞口与产品尺寸是否相符，一般洞口宽度和高度不宜大于5m，复核预埋件位置和数量。
- 4.弹线：测量洞口标高，弹出两导轨垂直及卷筒中心线。
- 5.固定卷筒、传动装置：将垫板电焊在预埋铁板上，用螺丝固定卷筒的左右支架，安装卷筒，卷筒安装后应转动灵活，安装减速器和传动系统，安装电气控制系统。
- 6.空载试车：通电后检验电机电机，减速器工作情况是否正常，卷筒转动方向是否正确。
- 7.装帘板：将帘板拼装起来，然后安装在卷筒上。
- 8.安装导轨：按图纸规定位置，将两侧及上方导轨焊牢于墙体预埋件上，并焊成一体，各导轨应在同一垂直平面上。
- 9.试车：先手动试运行，在用电机启闭数次，调整至无卡住，阻滞及异常噪音等现象为止，启闭的速度符合要求。全部调试完毕，安装防护罩。