

豪福特环保 建筑砂石分离机 嘉峪关砂石分离机

产品名称	豪福特环保 建筑砂石分离机 嘉峪关砂石分离机
公司名称	青州市豪福特环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青州市东坝工业园
联系电话	15069691331 15069691331

产品详情

混凝土砂石分离机的功能闪光点

青州市豪福特环保设备有限公司，公司主要产品：砂石分离机、洗砂机、洗石机、筛沙机、制砂机、铁沙提取设备，挖沙机械、抽砂机械、挖泥船、旱地磁选机械，各种砂矿机械，淘金设备等。

混凝土砂石分离机的功能闪光点：1.高完整性：除了不同制品物料堆积带式输送机外，所有体系都集成在同一个无死角结构中，这不仅仅保证了设备的完整性，还留下了恰当的保护和查看空间，高度的完整性以便在工作中贮存或运送，方便安全，2.工作稳当性：堆芯筛分体系采用拌和器的拌和原理，质料在拌和筒内承受到接连螺旋叶片的翻滚、推动和相互冲突，作用强，天然靠得住性高，3.滚筒筛筒水平放置，使物料流在筛筒螺旋叶片之间翻滚四次以上，使砂料一次又一次翻滚，充沛涣散筛分，它不相同于大、小物料相互混合形成的筛分和混合不全体现象，也不相同于大物料拖动小物料振动和歪斜卷帘或歪斜振动筛形成的跳动现象，4.运用经济性

砂石分离机设备时留心在水池管路处添加法兰联接便利污水泵的检修

砂石分离机是一种设备便利，混凝土砂石分离机，运送便利的新式砂石分离机。客户设备时只需按我公司供应的根底布置图做好根底将主设备吊装到相应方位，与预埋钢板进行焊接。吊装时留心污水口与污水地沟的对应方位。卸料槽放于高台之上调整好安放方位，前

端的小溜槽与主机联接，联接处需求焊接确保无污水溢出。然后将卸料溜槽与根底预埋钢板进行焊接。

从砂石分离机排放出来的浆水，建筑砂石分离机，浓度较高，为了防止浆水堆积凝集，需对浆水进行间歇周期性拌和。当水位高于螺旋桨时阻挠封闭拌和电机。一个积水坑内设备有一个浮球液位开关，当液位高于水位上限时，控制柜内的液位开关指示灯亮，建议抽水泵（功率为0.75KW）向外排水，直至水位下线，液位开关的指示灯灭。

封闭抽水泵，罐车出场，红外线光电开关感应到混凝土拌和车，建议加水泵加水2分钟（时刻可调）后水泵主动间断加水。碰触开关是红外光电开关，加水管路为2.5寸镀锌钢管。设备时留心在水池管路处添加法兰联接便利污水泵的检修。溜槽清洗体系由一个潜水泵运用污水池中的污水，经过管道联接卸料溜槽尾部和中部，为罐车卸料时加水，便于物料更好的进入砂石分离机内。设备时留心在水池管路处添加法兰联接便利污水泵的检修。

第五代砂石分离机设计精巧，水与电能作用化，内胆采用不锈钢刷网，滚筒式清洗，青海砂石分离机，在喂料时不会因量大而产生堵料现象，沙石分离干净不会残留粉灰，收回使用时提高凝结率。采用了西门子全自动可编程控制器，满意不同用户需求，除了内胆采用不锈钢以外，在整个机械上也大采用加厚板材。

砂石分离机结构简略，但设计精巧，内胆采用不锈钢筛网，砂石分离机价格，滚筒式清洗，处理能力强，大量喂料不会产生堵料现象。沙石分离干净，表面无粉灰残留，出料口所出的石料可直接回用。电器控制简略可靠，可满意不同用户要求，供给不同配套的电器接口。以便利用用户对废弃的混凝土进行各种深入的处理。

建设部JGJ63-2006《混凝土用水规范》中将混凝土拌和用水分为：饮用水、地表水、地下水、混凝土企业设备洗刷水和海水等，并将混凝土拌合用水的各技术指标作为一系列的规则。

砂石分离机用于混凝土搅拌站周转用搅拌车的清洗和弃物中的砂、石、泥浆等的分离、收集、再利用。即可切实有效的处理了混凝土的污染问题，又能经济合理地节约了宝贵的修建资源。

豪福特环保(图)-建筑砂石分离机-嘉峪关砂石分离机由青州市豪福特环保设备有限公司提供。“洗砂机,细沙回收机,砂石分离机,脱水筛”就选青州市豪福特环保设备有限公司(www.qzhft.com),公司位于:山东省青州市东坝工业园,多年来,豪福特环保坚持为客户提供好的服务,联系人:杨经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。豪福特环保期待成为您的长期合作伙伴!

