

# 邢台巨鹿油烟监测仪

产品名称	邢台巨鹿油烟监测仪
公司名称	济南仁智测控技术有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	油烟值:0~40mg/m 颗粒物值:0~40mg/m <sup>3</sup> 供电:交流100~240V
公司地址	济南市高新区舜泰广场8号楼
联系电话	15650590065

## 产品详情

RS-LB-320主机能够对餐厨排烟管道的油烟浓度、颗粒物浓度、非甲烷总烃(NMHC)浓度进行24小时不间断测量，并上传我司免费的监控平台或政府监控平台。主机带有1路GPRS(可选4G)通信接口，可插入普通手机卡或物联卡进行数据上传，有手机信号的地方就可以把数据上传出去。

### 功能特点

7寸电容触摸屏全中文操作界面，美观大方，操作简单；

可设置三个独立的工作时间段，时间段内超限才报警，时间段外超限不报警；

配备专用的传感器，可精确分析油烟浓度、颗粒物浓度，并且不会受到餐厨中蒸锅、笼屉等产生的大量蒸汽的影响，监测更精准；

采用合理的气路设计、先进的油气分离装置，可达到长时间运行免维护，最长可半年维护一次。

### 技术参数

参数名称	范围或接口	说明
通信接口	GPRS无线	通过GPRS方式上传数据
油烟值	0~40mg/m	数值分辨率0.01mg/m <sup>3</sup>

颗粒物值	0~40mg/m3	数值分辨率0.01mg/m3
非甲烷总烃	0~20mg/m3	数值分辨率0.01mg/m3
风机电流检测	0~30A	电流检测
净化器电流检测	0~30A	电流检测
采样气体温度	-20~80	被测量气体的温度
监测仪工作温度	-20~60	指主机电路的工作温度
功耗	24W	峰值功耗24W
供电	交流100~240V	标准供电电压交流220V

#### 产品选型

RS-				公司代号
	LB-			油烟监测仪
		320-		320系列
			G	GPRS数据上传（默认）
			4G	4G数据上传