

# 高温耐火砖 中天锐能耐材 高温耐火砖厂

产品名称	高温耐火砖 中天锐能耐材 高温耐火砖厂
公司名称	山西中天锐能耐火材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	吕梁市交城县夏家营工业园区
联系电话	13503588929

## 产品详情

山西高铝砖，山西耐火砖，交城耐火材料，山西高铝骨料，交城高铝细粉，山西刚玉砖 高温耐火砖

山西中天锐能耐火材料有限公司为您介绍：高温耐火砖

耐火砖大面积扭斜错位 由于砌筑过松，频繁开停窑，窑筒体变形，使窑筒体与衬砖冷面相对运动造成衬砖扭斜错位和砖面炸裂，掉角。针对这种情况应采取以下措施：

.砌筑时，耐火砖大面用木锤敲实，锁砖应锁紧，认真二次加楔铁； .保持稳定的热工制度；

.窑筒体变形部分用高温胶泥平整。 椭圆度应力挤压 窑轮带垫铁间隙增大产生较大椭圆度造成耐火砖挤压。针对这种情况应定期检测筒体椭圆度，如椭圆值超出窑直径的1/10(例如4.7米窑径，椭圆值为0.47%)，应更换垫板或增加垫铁调整轮带间隙。

山西高铝砖，高温耐火砖厂，山西耐火砖，交城耐火材料，山西高铝骨料，高温耐火砖价格是多少，交城高铝细粉，山西刚玉砖 高温耐火砖

山西中天锐能耐火材料有限公司为您介绍：高温耐火砖

高铝砖是耐火材料的一种，高温耐火砖，高铝砖的耐火度比粘土砖和半硅砖的耐火度都要高，达1750~1790，属于耐火材料.高铝砖通常是用于砌筑高炉、热风炉、电炉炉顶、鼓风机、反射炉、回转窑内衬、平炉蓄热式格子砖、浇注系统用的塞头、水口砖等.

山西高铝砖，山西耐火砖，交城耐火材料，山西高铝骨料，交城高铝细粉，山西刚玉砖 高温耐火砖

山西中天锐能耐火材料有限公司为您介绍：高温耐火砖

- 1、在对耐火砖用釉配制时熔块要选用的化工原料：（硼砂、碱面、等）应为工业纯，着色剂的纯度要高，熔块的好坏直接影响到产品的釉面质量，应重视烧制的各个环节，提高熔块的质量，好的熔块应是透明的玻璃质。
- 2、耐火砖的釉料的制备：将或熔块与生料严格按配方称量好，入球磨机研磨，料、球、水为1：1.7：0.8，要求细度：生铅釉0.04 - 0.06%，熔块釉0.05 - 0.12%（万孔筛余）。为保证釉有良好的流动性及防止沉淀，可加入电解质纤维素。
- 3、耐火砖的施釉：一般采用浇釉法或浸釉法。浇釉时要迅速，一次浇满瓦面可保证釉面平整光滑均匀。釉的比重控制在1.5 - 1.7之间，应注意施釉后要及时刮净底部。

高温耐火砖-中天锐能耐材-高温耐火砖厂由山西中天锐能耐材有限公司提供。山西中天锐能耐材有限公司（[www.sxztrn.cn](http://www.sxztrn.cn)）是一家从事“高铝砖,耐火砖,耐火材料,高铝骨料,高铝细粉,刚玉砖等”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“中天锐能”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使中天锐能耐材在工业制品中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！