

二手600型稳定土拌合站处理 宇洋机械工程 稳定土拌合站

产品名称	二手600型稳定土拌合站处理 宇洋机械工程 稳定土拌合站
公司名称	潍坊市宇洋工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省安丘市景芝镇景盛工业园
联系电话	13675366952

产品详情

水稳拌合站的安装是有专业人员进行的，为了确保安装无误，在安装完毕后，通常都要讲过一个调试的过程，这个程序不仅能保证用户接手后的顺利使用，有时候还能发现以下安装过程中的问题，并及时纠正，无论是对安装厂家还是用户来说都是很重要的保障，因而双方都应该重视这个环节。

水稳拌合站调试主要分为四个部分。首先是对控制系统进行调试。主要是观察系统运转有无异常，二手600型稳定土拌合站转卖，电机的转向等是否正确等；其次是调试气泵，主要检查气泵是不是灵活；第三是对微机进行调零和调试器灵敏度；最后是调试搅拌机的运转。包括运转是否灵活，皮带有没有摇摆、打滑、跑偏等不正常情况等。

稳定土拌合站是一种连续生产路基稳定层材料的拌和设备。全套设备只需一名操作人员，生产200~800t/h，二手600型稳定土拌合站报价，其可拌合2~9种不同规格，不同品种的物料（含水泥），能配制“水泥稳定碎石、二灰碎石、水泥/石灰改良土、A/B组填料、级配碎石、普通稳定土”等多种配合比的稳定土基层材料。它主要适用于公路铁路和城建部门修建高速公路铁路和高等级公路工程。

水稳站开机前注意事项：

- 1、检查各螺栓是否紧固，尤其是搅拌机内搅拌叶片及各料仓振动器叶片。
- 2、检查皮带托辊是否有缺少的地方，各转动位置是否润滑充分。搅拌机各轴承每工作四小时打黄油一次，其余地方工作三天至一星期打一次。
- 3、电缆电线是否有漏电破损的地方，一般机器每工作一星期就要停机检查一下各电器件螺丝是否紧固，线缆是否破损。各电气及控制柜要牢固接地。总地线一般深度至少1.5米至2米。变频器建议单独接地。

接地时可以在地线处浇灌盐水增强接地效果。

4、看各给料皮带是否跑偏。给料仓料门是否卡死，水泥罐阀门是否开启，若关闭则在开机前打开。一般水泥仓料门一边至少开20公分，二手600型稳定土拌合站处理，即水泥料门开四十公分大。

5、检查料是否充足，水是否畅通。如有气路，检查空压机是否工作正常，放料门是否开关流畅。

在设备例行保养或维修时，要切料电控柜的总电源，拔掉钥匙开关上的钥匙，并挂出警示牌，以免引起误操作而造成人身伤亡事故或设备的损坏。

硬件设备要求。拌合站建造应归纳考虑施工出产状况，合理划分日子区、拌合作业区、材料寄存区及机械设备停放区等，稳定土拌合站，有必要严厉分隔，各功用区面积满意规则要求，区内场所及首要通路应做硬化处理，排水设备完善。拌合站内设置车辆停放区，停车位画白线。拌合站内合理装备消防设备，并依照相关行业主管部门颁布的有关文件规则处理。拌合站有必要设置污水处理设备，尽量削减对附近生态环境造成影响。

二手600型稳定土拌合站处理-宇洋机械工程-稳定土拌合站由潍坊市宇洋工程机械有限公司提供。潍坊市宇洋工程机械有限公司（www.wfyyc.com）在混凝土搅拌及其输送机械这一领域倾注了无限的热忱和热情，宇洋机械工程一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：韩经理。