

天津快速卷帘门

产品名称	天津快速卷帘门
公司名称	天津康峰装饰有限公司
价格	4500.00/套
规格参数	KF-220:2500*3000 KF-380:3500*4000
公司地址	天津 天津市西青区 天津西青区李七庄街秀川路10号
联系电话	15122613371

产品详情

康峰KJM-1000型内部通道快速门、高速门

外观：高强度抗氧化铝合金门框120×130mm，银白色，符合6063-T6标准，冷扎钢板静电喷涂门框140×150mm，冷扎板静电喷涂门罩。

动力性能：德国SEW刹车制动马达，功率0.75-1.5KW,电源220V/380V，制动电压220V。

控制系统：进口微电脑变频控制电箱（三菱cpu）。

控制电压：安全低压24VDC。

开启速度：开启0.8-1.5m/秒/关闭0.6-1.2m/秒(变频可调速)。

门帘材料：进口高密度聚脂纤维表面镀膜处理，厚度0.8mm-1.5mm，颜色各种选择。

拉伸强度:5700/5100N/5cm，撕裂强度900/80N。

防火级别：德国标准MZD/NBL难燃。

使用温度：-10 +70 /超耐寒区域-40 。

透明视窗：进口PVC透明水晶软板，厚度1.5mm，长方形或椭圆形。

抗风材料：铝合金抗风肋条，分段连接，更换方便。

抗风能力：9m/s (50Pa标准3 × 3)。

密封性能：门帘底部U型气囊布兜可与不平整地面严密贴合，门框双侧密封毛条防尘、防虫。

安全配置：标准红外线光电保护，压力气囊，警示灯，防撞柱，停电手动摇杆。