

# VRT-2T振动速度和温度变送器

产品名称	VRT-2T振动速度和温度变送器
公司名称	上仪振动仪表（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市昆山市
联系电话	0512-55278865 18921988865

## 产品详情

VRT-2T振动速度和温度变送器 产品性能及技术参数：

VRT-2T振动速度和温度变送器是一种小型一体化、独立两线制、探头式变送器。它的两路4~20mA输出信号分别与被测物体振动值和测量点温度变化成正比。VRT-2T振动速度和温度变送器该变送器安装简便，非常适用于对各类大、中型旋转机械和运动设备（如风机、水泵、减速机、轴承座、滚动磨擦体等），VRT-2T振动速度和温度变送器进行振动安全和温升安全的在线测量。

VRT-2T振动速度和温度变送器 技术参数：1 频率范围：0.5~3KHz（加速度型），5~2KHz（速度型），5~1KHz（位移型）2 测量范围：振动部分：0~50g（RMS）或0~200mm/s（RMS）或0-1000um（P-P）温度部分：0-150° 3 信号输出：4~20mA（±0.05mA）4 输出阻抗：500Ω 5 工作电压：DC12~36V±10% 6 接线方式：振动二线制，温度二线制 7 测量方向：任意方向 8 使用环境：温度-30~100℃ 相对湿度90% 9 外形尺寸：温度部分插深：35mm；振动部分：40\*65mm 10 安装螺纹：M16\*1.5\*14mm 11 重量：约350g

一体化振动及温度变送器专门

为碎煤机等设备的运行工况监测而设计。其充分考虑了碎煤机的特殊工况及其工作环境，采用了多项专有技术使得测量准确性、抗干扰能力和工作可靠性大大加强。通过安装SA-75TX一体化机壳振动及温度变送器，可以早期发现设备异常情况，及时处理，消除隐患，从而确保了设备安全可靠地运行，避免恶性事故的发生。

联系方式：18260252801 0512-55278865