

# 高性能环氧改性弹性复合防腐防水涂料

产品名称	高性能环氧改性弹性复合防腐防水涂料
公司名称	广东爱迪斯新型材料科技有限公司
价格	9.00/桶
规格参数	品牌:爱迪斯 规格:50kg 产地:广东
公司地址	广州市白云区钟落潭镇仁和北街316号101房（注册地址）
联系电话	13126402136

## 产品详情

### 高性能环氧改性弹性复合防腐防水涂料

#### 产品简介：

高性能环氧改性弹性复合防腐防水涂料是以环氧树脂复合物为主要基料，掺入无机填料及各种助剂配制而成的双组份乳液型、高分子的理想环保防腐防水涂料。本产品无毒无污染，耐腐蚀性好，符合国家标准GB/T50046-2018《工业建筑防腐蚀设计规范》和GB/T17219-1998《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》的要求。在混凝土干湿面上均可施工，施工后的涂层有高弹性和柔韧性，能抵抗混凝土微细裂纹造成的腐蚀及渗漏水，施工方便、成膜快、耐候性好、粘结力强、绿色环保。

#### 产品特点：

1、施工方便：产品为双组份，施工无须加其他材料，可涂刷、喷涂或滚涂。

- 2、可渗入基底，与基底牢固粘，具有良好的防水、防腐及防渗透性。
- 3、成膜速度快，在干燥或潮湿基层上均可施工。
- 4、本产品无毒、无味、阻燃，可用于各种食用水池或饮水工程的防水，且可根据需要配成各种彩色涂层。

#### 高性能环氧改性弹性复合防腐防水涂料施工方法

使用前先将本涂料搅拌均匀（不需再加水），然后用滚筒或油扫等工具将涂料涂刷于施工基面上，固化后则形成整体胶膜。

、大面积涂刷前先用小刷对漏口处做两遍涂料，对阴角部位加强涂刷防水涂料三遍，然后大面积刷第1遍涂料。

3、第1遍涂料实干后即可涂第2遍料。