

厨房排烟设备安装改造 富邦厨具 越秀区厨房排烟设备安装

产品名称	厨房排烟设备安装改造 富邦厨具 越秀区厨房排烟设备安装
公司名称	广州富邦厨具设备工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区人和镇人汉公路294号
联系电话	15360061496

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广州富邦厨具设备工程有限公司

广州富邦厨具设备工程有限公司----厨房排烟设备安装；

排烟时上端排烟口风力过大，以便处理此难题，将在上端加设一定总数的排烟口（常闭），另外在下边排风系统口支系管布防烟排烟防火阀调节阀门，火灾事故时电动式关掉全部下边排风系统口支系管上的防排烟系统排烟防火阀调节阀门开启上端排烟口（常闭）和排风系统口相互开展排烟。厨房排烟设备安装

传统式的地下停车场通风、防排烟系统设计的缺点：采用了很多的电动式操纵的闸阀，工程工程造价大幅度提高，操纵系统繁杂，火灾事故时防烟排烟防火阀调节阀门一旦不灵会自下边吸引住，厨房排烟设备安装定制，不仅不可以合理操纵并清除，反倒会因为下边排风系统口的使向下边室内空间扩散，越秀区厨房排烟设备安装，立即对工作人员消防疏散造成威胁，因此这类通风兼排烟系统做为排烟系统时的可信性较低。厨房排烟设备安装

广州富邦厨具设备工程有限公司----厨房排烟设备安装；

广州富邦厨具设备工程有限公司----厨房排烟设备安装；

建筑密度超过20m的商业建筑、公共建筑和建筑密度超过100m的住宅建筑，其消防救援窗、单独前处理室、合用前室、同用前处理室及消防安全电梯前室应选用机械设备充压排风系统软件。体会心得：当建筑密度超出要求时，楼梯口当然通风的方法，单独前处理室、合用前室充压排风的方式不能选用。厨房排烟设备安装

建筑密度不大于20m的商业建筑、公共建筑和建筑密度不大于100m的住宅建筑，厨房排烟设备安装改造，其消防救援窗、单独前处理室、同用前处理室、合用前室（除同用前处理室与消防安全电梯前室共用外）及消防安全电梯前室应选用当然通风系统软件；当不可以设定当然通风系统软件时，应选用机械设备充压排风系统软件。厨房排烟设备安装

广州富邦厨具设备工程有限公司----厨房排烟设备安装；

广州富邦厨具设备工程有限公司----厨房排烟设备安装；

假设每一个系统承担2个1000m²的防烟分区，则此一个系统的排烟量为6000b2503/h，而按《新库规》，此例要是设计一个排烟系统即能符合要求。假设停车位的测算层高为2.2m，这时无论库位有没有救火系统，排烟量均为3360b2503/h，从而，更加长远的实际意义取决于，可使设计工作人员有根据地根据地将地下停车场的排风系统系统和排烟系统合二为一。厨房排烟设备安装

通风兼排烟系统.传统式的设计方式：

- 1.停车位排风系统兼做排烟时的送风
- 2.排风系统与排烟系统同用机器设备及风管
- 3.排烟口与上端排风系统口共用
- 4.排风系统时上端排风系统口承担1/3排风量，下边排风系统口承担2/3排风量厨房排烟设备安装

广州富邦厨具设备工程有限公司----厨房排烟设备安装；

厨房排烟设备安装改造-富邦厨具-越秀区厨房排烟设备安装由广州富邦厨具设备工程有限公司提供。广州富邦厨具设备工程有限公司（www.gzfbcj.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！