

直埋热力聚氨酯保温管

产品名称	直埋热力聚氨酯保温管
公司名称	沧州擎凯管道有限公司
价格	.80/100
规格参数	品牌:擎凯 规格:齐全 产地:沧州
公司地址	河北沧州盐山城南开发区
联系电话	13333170321

产品详情

沧州擎凯管道是河北一家远近闻名的直埋式保温管生产厂家,我公司生产的黑夹克直埋式保温管在河北保温管市场上是最值得信赖的,而且我厂的直埋式保温螺旋钢管在沧州这个大的市场上也具有举足轻重的地位,同时我公司还生产聚氨酯直埋保温管,黑夹克直埋式直缝钢管,黑夹克直埋无缝钢管,内滑动式钢套钢直埋保温管,外滑动式钢套钢直埋保温管,黄夹克直埋保温管,我厂生产的直埋保温管价格低廉质量有保证,是供热工程用户的不二之选.

直埋保温管介绍

直埋保温管是一种新型的建筑材料,具有导热系数低、性能稳定、轻质、防火、无味的特性,直埋保温管可广泛应用于写字楼、酒店、宾馆、店铺、别墅、家居住宅装修装饰工程的防火保温、隔音隔离、隔墙砌筑等非承重墙、填充墙用材;还适用于锅炉内衬、热风炉内衬、烘房、烘道、烟道、暖通风道、冷库等对防火要求较高的场所和部位作为防火隔热保温隔离用材。

一、直埋保温管生产工艺:

- 1、精选用料:应选用容重合适的珍珠岩做主材,选用中性材料做粘结剂。
- 2、均匀拌合:在珍珠岩中加入适量组分的特种改性粘结剂,用专用的搅拌器搅拌均匀。
- 3、压制成型:将搅拌均匀的混合料输入高压机械模具施压。
- 4、脱模出料:出模的砖状块材进行干燥处理,制成品包装。
- 5、规格要求:通常是360×120×(5.0、6.6)mm等大砖形尺寸,也可按实际工程需要定作加工特殊规格。

二、直埋保温管产品优点：

- 1、防火阻燃：由于选材系膨胀珍珠岩、耐高温粘结剂等多种无机不燃材料，再经科学配方和先进工艺技术制备而成，直埋保温管完全符合防火建筑材料监督检验规定的A1级防火等级技术指标，耐火高温1000℃以上。
- 2、直埋保温管隔热保温：珍珠岩材质保温砖，其导热系数可达0.0519，大大优于规定0.07的技术指标，具有非常很好的隔热保温性能，是家居室内装饰行业新型隔离隔断隔热隔音保温材料。
- 3、直埋保温管环保：直埋保温管由于选材讲究配方科学，无任何毒素释放挥发，完全符合防火建筑材料监督检验规定的烟气毒性安全一级（AQ1）技术要求，是理想的家居室内装修隔墙砌筑安全健康保温材料。
- 4、憎水防潮：优质的直埋保温管不采用传统的氧化镁氯化镁菱镁等卤素物质和落后的制备工艺，不会锈蚀金属和木材，且具备极好的防水憎水性能和防潮作用。
- 5、直埋保温管轻质可塑：360×120×50-66mm的砖形尺寸大小适中，可轻便施工，砌筑稳实；体积大小是85粘贴砖的2倍，而重量只有85粘土砖的1/4，更适合楼层室内做非承重隔墙砌筑，且强度适中，可切可锯可刨、可粉刷。
- 6、物美价廉：直埋保温管具有传统建筑用粘土砖所无可比拟的轻质保温等新颖独特的优异性能，直埋保温管价格其优越的内涵品质和合理的性价比得到防火保温行业和装饰装修各界人士的赞誉。