

ABS PA-777D 台湾奇美耐热级

产品名称	ABS PA-777D 台湾奇美耐热级
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	12.00/kg
规格参数	品牌:ABS777D 型号:耐高温 产地:台湾奇美总代理商
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

产品详情

ABS PA-777D 台湾奇美耐热级

(1)台湾奇美:757、766、765A、777D、747S、707、747、777B、727、717C

(2)泰国宝麒:850

(3)台达 : 5000

(4)大庆750、HFA-75

(5)台湾化学:15A1、12A0

(6)吉林石化:0215A

(7)南韩LG/南韩锦湖/韩国三星:121H、750、0800S、AF312、0150、0660、0816、XR401、XR404

(8)日本东丽:700、100、920

(9)日本电气化:TP-801、TH-9S、TH-21、CL-301、T-1、T-2、T-300、T-500

(10)德国巴斯夫:GP22、H110

(11)镇江国亨:D120、D150、D-1200、D-1000

(12)各加纤、防火及透明副牌

ABS成型工艺

ABS也可以说是聚苯乙烯的改性，比HIPS有较高的抗冲击强度和更好的机械强度，具有良好的加工性能，可以使用注塑机、挤出机等塑料成型设备进行注塑、挤塑、吹塑、压延、层合、发泡、热成型，还可以焊接、涂覆、电镀和机械加工。ABS的吸水性比较高，加工前需进行干燥处理，干燥温度为70~85，干燥时间为2~6h；ABS制品在加工中容易产生内应力，如应力太大，致使产品开裂，应进行退火处理，把制件放于70~80 的热风循环干燥箱内2~4h，再冷却至室温即可。

ABS injection molding process. ABS is a commonly used engineering plastic, it is widely used in manufacturing gear, bearing, handle, pump impeller, TV set, computer, typewriter case, keyboard, electric instrument, storage battery tank, refrigerator parts and other parts of machinery industry, all kinds of daily necessities, consumer goods packaging and other products. ABS injection molding temperature is between 160 ° C and 220 ° C, injection pressure is between 70 MPA and 130 MPA, mold temperature is between 55 ° C and 75 ° C.