

带韩国认证八字插座电源适配器用8字AC插座

产品名称	带韩国认证八字插座电源适配器用8字AC插座
公司名称	东莞市阳琦电子有限公司
价格	.89/只
规格参数	产品电压:250V 产品电流:2.5A 防火等级:UL94V0
公司地址	广东省东莞市塘厦镇莲湖村利莲路2号金航科技 低碳园一楼
联系电话	0769-87776779 13038828531

产品详情

产品标题：带韩国认证八字插座电源适配器用8字AC插座

产品名称：8字AC插座

产品型号：ST-A03-002DT43

产品电压：250V

产品电流：2.5A

接触电阻：50毫欧

绝缘电阻：100兆欧

环境温度：105

安装方式：锁式

产品认证：UL,VDE,CCC,ROHS

产品适用于：电脑，音响，小家电，医疗器械，智能家居等

东莞市阳琦电子有限公司为开关、插座的专业设计与制造商，产品主要为船型开关、电源开关、按键开关、直键开关、电源插座、DC电源插座、8字插座、品字插座、米老鼠插座、美规插座、电源公母插座等产品，主要产品均已通过美加UL、CUL、德国VDE、瑞典SEMKO、挪威NEMKO、欧共体CB、韩国EK和中国CQC CCC等多国安规认证，适用于音响、家用电器、电动玩具、通讯产品、医疗器械多个行业的产品，拥有经验丰富的研发、生产、管理人员和严格的质量保证体系，全部产品均导入环保材料。

公司厂房

八字插座告诉你生活中插座的使用误区

随着家用电器的普及，越来越多的电器走进了家庭，而随之插座也在家庭中越来越常见。但是有不少人不了解插座的使用注意事项，造成了火灾或者其他事故，造成不小的损失。下面我们就一起来看一下插座的使用误区。

位置过低 很多家庭在安装插座时，觉得太高有碍美观，会装在较低的隐蔽位置。但中国科学院电工研究所夏东博士表示，这样容易在拖地时，让水溅到插座里，从而导致漏电事故。业内规定，明装插座距地面最好不低于1.8米；暗装插座距地面不要低于0.3米。厨房和卫生间的插座应距地面1.5米以上，空调的插座至少要2米以上。

随意安装 电源导线必须使用铜线横截面。如果住的是旧房子，一定要把原来的铝线换成铜线。因为铝线极易氧化，接头处容易打火。曾有调查显示，使用铝线的住宅，电气火灾发生率为铜线的几十倍。另外，很多家庭为了美观，会采用开槽埋线、暗管铺设的方式，夏东提醒，布线时一定要遵循“火线进开关，零线进灯头”的原则，还要在插座上设漏电保护装置。

缺少防护 厨房和卫生间内经常会有水和油烟，所以，插座面板上最好安装防溅水盒或塑料挡板。另外，一些装修公司在安装三孔插座时，经常让地线形同虚设，甚至直接把地线接到煤气管道上。专业人士指出，这些做法很危险，地线与电器外壳相连，一旦电器漏电，会导致人触电。

共用 这种做法会使电器超负荷运行，从而引起火灾。空调、洗衣机、抽油烟机等大功率电器最好使用独立的插座。一般来说，卧室里最好安装4组插座，客厅每2.5平方米一组，厨房每1.2平方米一组。

误区 回路少 老房子只有一个回路，一旦任何线路短路，整个房间的用电会陷入瘫痪。一般来说，插座可选择两三个回路，厨房、卫生间各走一路，空调使用一个回路。