

# 催化燃烧设备价格 衡水催化燃烧设备 北京汇科智创环保

产品名称	催化燃烧设备价格 衡水催化燃烧设备 北京汇科智创环保
公司名称	北京汇科智创环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区联航大厦1-1953号
联系电话	18046537760

## 产品详情

### 催化燃烧设备使用步骤

有机废气的一级处理

深度冷凝

精细化工的各类反应主要在中进行。主要的溶剂有芳烃类、醇类、酯类、氯代烃类等，所以排放的尾气中会含有所用的各类溶剂可以采用深度冷凝的方式进行溶剂回收。

碱洗

工厂尾气是酸性气体并且含有焦油的情况，可采用稀碱水洗涤。优先选用填料吸收塔，板式塔的压降较大，一般不用。根据风机的风量确定塔的直径适当增加塔的高度，选用合适的液体分布器，催化燃烧设备生产厂家，确保洗涤效果可以采用衬里材料进行防腐。

### 催化燃烧设备常见故障

1.若复位指示灯（红色）灯频率快或长期亮，可按下复位键，如红灯仍亮，应立即关闭电源，打开净化器的前门，检查各部件是否异常及有无异物，确定无误后仍不成功，则应关闭电源，对电极进行清洗。清洗后仍不能正常工作，应联系专业维修人员进行维修。

2.通电出现电极打闪电光及携带啪啪声，催化燃烧设备哪家好，应是设备运输过程中剧烈晃动造成设备电极接触到管壁，或接近管壁造成，将其恢复原位即可。

3.设备自动短电，衡水催化燃烧设备，可能由于粉尘水雾金属设备内，造成设备符合加大，自动断电。

(2) 处理方法 查看设备进风口过滤板是否饱和，需要更换。

(3) 注意事项 侧为进风口方向，废气的温度控制在70 ° C以下左右。因为温度太高会影响净化效果和设备使用寿命。净化器安装在风机前面，净化器前端应该有水喷淋降解有机废气中的大型颗粒，以保证净化器内部洁净度和使用年限和延长维护时间。

### 催化燃烧装置的性能特点一

1.能耗低：催化起燃温度低，仅为250-300 ，设备预热时间短，仅需15 ~ 30分钟，催化燃烧设备价格，高浓度时耗能仅为风机效率，浓度较低时自动间歇补偿加热；

2.采用铂、钯浸渍的蜂窝状陶瓷载体催化剂，比表面积大，阻力小，净化率高；

3.安全可靠：设备配有阻火除尘系统、防爆泄压系统、超温报警系统及全自动控制系统；

4.占地面积小，净化效率高，催化净化装置净化效率高达95%以上。

5.余热回用：余热用于预热将被处理的废气，降低整个主机的消耗功率

催化燃烧设备价格-衡水催化燃烧设备-北京汇科智创环保由北京汇科智创环保科技有限公司提供。北京汇科智创环保科技有限公司（[www.huikehuanbao.com](http://www.huikehuanbao.com)）在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情，汇科智创一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：邓经理。