

选择注意事项 低温污泥干化设备 污泥干化设备

产品名称	选择注意事项 低温污泥干化设备 污泥干化设备
公司名称	科力达智能装备（山东）有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市临邑经济开发区梨城大道16号
联系电话	13573449623 13573449623

产品详情

应用范围，特点

低温污泥干化机可直接将污水或含水率83%污泥干华至含水率10%~30%，减量达75%以上，能耗低，低温污泥干化设备，无污染，无废气废热排放，且全自动运行，操作简单，维护方便，含水率10%~30%的干泥在后期可气化、掺烧、焚烧、可做生物饶燃料、绿化土壤、以及水泥可循环利用或建材原料等各类减容、减量、无害化、稳定化、资源化处理。

可广泛应用于：市政污泥、工业污泥、印染污泥、制药污泥、化工污泥、皮革污泥、电镀污泥、线路板污泥、造纸污泥、煤泥等干化减量。

污泥干化6大特点

低温污泥干化机6大特点：

污泥干化机能耗低：由于间接加热，污泥干化设备，没有大量携带空气带走热量，干燥器外壁又设置保温层，对浆状物料，蒸发1k仅需1.2k蒸汽。

浆叶干燥机系统造价低：单位有效容积内拥有巨大的传热面，就缩短了处理时间，设备尺寸变小。就极大地减少了建筑面积及建筑空间。

处理物料范围广：使用不同热介质，既可处理热敏性物料，污泥干化设备生产厂家，又可处理需高温处理的物料。常用介质有：水蒸汽、导热油、热水、冷却水等。既可连续操作也可间歇操作，可在很多领域应用。

环境污染小：不使用携带空气，粉尘物料夹带很少。物料溶剂蒸发量很小，便于处理。对有污染的物

料或需回收溶剂的工况，可采用 闭路循环。

操作费用低：的结构。磨损量小，维修费用很低。

操作稳定：由于楔型浆叶特殊的压缩--膨胀搅拌作用，使物料颗粒充分与传热面接触，在轴向区间内，物料的温度、湿度、混合度梯度很小，从而保证了工艺的稳定性。

四效冷凝除湿干化，节能更环保

采用“四效冷凝除湿干化”设备。机组封闭式热循环，比传统低温干化节能50%。全空气循环，对烘干室排出的湿空气潜热和显热二次回收利用，提高了热量的利用效率。

10%含水率减量80%以上

具有强大的干化减量能力，干泥含水率 10%-50%可调，减量高达80%以上，颠覆传统干化方式存在的干泥含水率高、减量能力弱的技术瓶颈。

耐用可靠

箱体采用不锈钢等耐腐蚀材料，使用寿命长。机组配件采用厂家设备，运行性能稳定。常压低温空气密闭循环干燥，物料有机成分无损失，干燥速度快、质量好。

选择注意事项(图)-低温污泥干化设备-污泥干化设备由科力达智能装备（山东）有限责任公司提供。科力达智能装备（山东）有限责任公司（www.kldznzb.com）是一家从事“污泥烘干设备,污泥减量设备,污泥干化设备,污泥干燥设备”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“科力达”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使科力达在过滤器、过滤设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！