

伸缩风机软连接 宇博机械 惠州风机软连接

产品名称	伸缩风机软连接 宇博机械 惠州风机软连接
公司名称	庆云县宇博机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东庆云开发区工业路051号
联系电话	13969257797

产品详情

各种设备进出风口软连接介绍采用 合成材料，可耐280℃，又名风机软接，适用于消防排烟烟道连接处，风机软连接是帆布的替代品，空调风机软连接，发生火灾时风机软连接的不燃性阻止火烧毁软接，保证排烟风道的运转，达到排烟目的，伸缩风机软连接，风机软连接的应用大幅度降低火灾带来的人身伤害，是建筑、人防工程、地铁工程、公共场所、船舶消防排烟系统不可缺少的组成部分。风机软连接具有防腐、减震、不燃的优点。

机软连接也叫风机软接头，起初用于风机的进口和出口，采用帆布、涂胶帆布、陶瓷帆布为主，由于随着风机的发展，原有的材料已经不能满足要求，其缺点暴露明显，如不耐老化，不耐腐蚀，不耐侯性，惠州风机软连接，不防水，密封性差等。是一家制造烟风水管道柔性国产业链众多，行业的生产集中度低产品 相配套的研发能力低、软连接行业制造技术水平低等现象仍然存在，未来几年将是软连接行业直接后果是导致品牌阵营中两极分化的趋势扩大。预计今后几年真正能够在市场上存活的企业不会这么多。

空调保温阻燃通风软连接厂家定做配合通风设备广泛应用于机房、地下室、隧道、市政管道工程、地下电缆维修、机械造船工程、消防救护排烟等恶劣工作环境下的送风及排风、集除烟尘之用。更是手提式抽送风机的必备之选！帆布短管，帆布伸缩管，钢丝帆布短管，筒子帆布管是由进口帆布包裹，钢丝圈为骨架，以帆布做管身，颜色可自由选择两头领口可按要求定做，方便连接、固定。帆布短管伸缩弯转、驳接自由、体积轻巧、携带方便、耐高温、耐酸碱且、阻燃绝缘。

空调通风软连接生产销售为一体来宇博公司！

帆布伸缩软连接的一些构造，通风机软连接大减少了环保污染及噪音。

软连接使用及维护主要用途具有透气均匀、尺寸稳定、耐磨、耐高温、耐腐蚀、寿命长、节。公司生产

的高温防火伸缩软连接具有外形工整，不易变形的特点。这基于他的严密不透风，坚挺，可以再高温环境下正常工作。形状：直筒式，方形，圆形 材质：根据温度选择

规格：衬托骨架选用 5-8mm的钢丝，壁厚可达1.5-3mm、宇博帆布软连接特点：耐高温，防火，阻燃，排烟风机软连接，通风，透气均匀、尺寸稳定、耐磨、耐高温、耐腐蚀、寿命长、节能，结构紧凑连接方式：法兰连接（角钢、A 3 钢板、不锈钢、P V C）、套箍连接。

伸缩风机软连接-宇博机械(在线咨询)-惠州风机软连接由庆云县宇博机械设备有限公司提供。伸缩风机软连接-宇博机械(在线咨询)-惠州风机软连接是庆云县宇博机械设备有限公司（www.yuboshebei.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王青峰。