

# 空调通风软连接 随州通风软连接 宇博机械

|      |                      |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 空调通风软连接 随州通风软连接 宇博机械 |
| 公司名称 | 庆云县宇博机械设备有限公司        |
| 价格   | 面议                   |
| 规格参数 |                      |
| 公司地址 | 山东庆云开发区工业路051号       |
| 联系电话 | 13969257797          |

## 产品详情

水泥伸缩布袋以进口帆布和耐高温玻纤布被覆，内以螺旋钢丝支撑，帆布热压粘接钢丝之上、下层，以强化附着粘力及拉力，i大耐压350MMWG，标准长度10M，高伸缩弯曲性，施工容易。水泥伸缩布袋具有伸缩性能，可自由来回摆动，耐酸碱性强，可用于排烟，送风，排风，通风软连接加工，除尘，高温道口软连接，水泥熟料软连接等，广泛用于各种机械通风，它具有耐温、耐酸碱、化学、废气等排气软管，阻燃性极强。水泥伸缩布袋安装固定方式不受限制，一般可做成领口套箍固定，在领口两侧装有金属环，便于穿线加强固定。

水泥伸缩布袋是针对砂浆罐配套设计，采用优质合成纤维原料经整体编织成的高强透气滤布制成。具有表面光滑平整、整体性好、透气性均匀稳定、耐磨、耐高温、不吸湿、不返尘，袋口装有系绳，安装方便、使用寿命长等特点。水泥伸缩布袋外观美观，内部平整做工精细。采用10\*10纯棉白色帆布，内衬钢丝骨架支撑，内部光滑平整，外观美观，透气均匀、输送量大，速度快，行程大，尺寸稳定、通风耐磨、使用寿命长、节能环保、安装方便。水泥伸缩布袋应用于：水泥输送，水泥散装机下料口输送水泥，水泥散装机水泥输送。水泥伸缩布袋有：单、双层红、黑色矽胶玻璃纤维风管，矽胶涂面玻璃纤维风管、焊锡高温软管、高温防火软接，厂房、汽车尾气、卫浴室、电子厂、下水道、造船厂、制冷、环保、抽放烟雾、湿气、尘埃、高温气体、粉末抽排通风换气等

帆布通风软连接用新型中烟管内流动的烟气不会直接接触到软连接材料上，降低了对材料的腐蚀。由于烟管中的负压作用，烟气中的粉尘只会溢出极少部分，并掉在下风罩上，而下风罩设置的角度足够大，灰尘不会堆积在上面。因此同现有技术相比，本实用新本产品由尼龙布，绝缘卷材，橡胶附和布，烟道通风软连接，防油布，防水布，阻燃布、耐酸碱布等多种材质可供客户不同需求来量身定做。通风软连接，耐高温软连接，耐高温通风软连接，具有防火，排烟，消声隔振等功能，能应用在建筑排烟系统的软接及变径接口上，是理想的建筑排烟用料。它的特点高温性能好，工作压力大，气体流速可达20米/秒，使用寿命长，耐酸，碱，油，随州通风软连接，防腐蚀，耐潮，体积小，安装方便。

帆布通风软连接产品特点：

1、多向补偿：非金属补偿器可以在较小的尺寸范围内提供较大的轴向、角向和侧向位移。

2、无反推力：主体材料为玻璃纤维织物及其涂覆制品，无力的传递。使用非金属补偿器可简化设计，避免使用大的支架，节省大量的材料和劳动力。

首先，我们先来了解一下风机进出口可以安装的软连接有金属软连接、非金属补偿器和橡胶软接头的详细资料。

金属软连接也称金属软管，制造材质为不锈钢304材质，主要由内部波纹管、外部钢丝网和两端法兰盘组成，主要在风机进出口起到减少震动，降低噪音的作用。

风机进出口应该选择哪种软连接?也称织物补偿器，主要由一层硅胶布、两层无碱玻璃纤维布和一层四氟布组成，具有无推力、简化支座设计、耐腐蚀、耐高温等特点，空调通风软连接，起到补偿风机运行产生的轴向、横向或是角向位移量，从而延长管道的使用寿命。

风机进出口应该选择哪种软连接?头也称可曲挠橡胶软接头，制造材质为三元乙丙橡胶、丁晴橡胶和天然合成橡胶。主在由内胶层、增强层、外胶层粘合模压硫化成型的橡胶球体和嵌套金属法兰组成，具有耐压高弹性好、位移量大、减震降噪效果好、安装方便等特点。

风机进出口应该选择哪种软连接?无论选择哪一种产品，其目的就是为了保证风机正常的运行。

空调通风软连接-随州通风软连接-宇博机械由庆云县宇博机械设备有限公司提供。庆云县宇博机械设备有限公司（[www.yuboshebei.com](http://www.yuboshebei.com)）是从事“机床防护罩,穿线拖链,风机软连接”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王青峰。