

# 伸缩通风软连接 宇博机械 武汉通风软连接

产品名称	伸缩通风软连接 宇博机械 武汉通风软连接
公司名称	庆云县宇博机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东庆云开发区工业路051号
联系电话	13969257797

## 产品详情

帆布软连接选用材质：有：单、双层红.黑色矽胶玻璃纤维风管，矽胶涂面玻璃纤维风管、焊锡高温软管、高温防火软接。用途：各种机械设备(各种干燥机，烘箱，注塑机，高温整烫).厂房、汽车尾气、卫浴室、电子厂、下水道、造船厂、制冷、环保.抽放烟雾、湿气、尘埃、高温气体、粉末抽排通风换气等。它具有防静电，耐酸碱、化学废气、阻燃、耐磨、耐拉及任意伸缩万向转变等功能，欢迎来电洽谈订购。

帆布软连接联接方式：

一，两头领口 二，两头法兰 三，一头法兰，风机通风软连接，一头领口型既能防止软连接材料破损，又不会集尘，降低了生产检修成本和检修工作量。买不必东奔西走，！生产各种-60° -- +900° 耐高温风管、高温软管，耐热风管.耐高温管伸缩软管及小型焊锡吸烟罩.手提式抽送风机、通风工程配套设备。通风软管有：铝箔伸缩风管、空调保温伸缩风管、PVC伸缩软管，单、双层尼龙布风管。高温软管有：PVC合成风管、PVC复合管、玻纤布复合管、黄色耐磨风管。

降低外径与内径之比值，结果使其刚性增大，但柔性却有所下降，过分地减少有效波纹数，扩大其细长比，又使其无法满足一定补偿量的使用要求。这样，迫使我们从外部因素去考虑，即用内衬套、外护套、波谷加强环或复合结构等方式提高其稳定性，由于径向上间隙很小，所以一般不用其承受横向和角方向的位移，只用来作为管道的轴向补偿。凡是采用波谷加强环结构形式的非金属织物补偿器，武汉通风软连接，其轴向、横向、角方向的位移补偿量，均需根据其具体的几何尺寸计算。严禁用波纹补偿器变形的方法来调整管道的安装超差，以免影响补偿器的正常功能、降低使用寿命及增加管系、设备、支承构件的载荷。

帆布除尘软连接用于普通的通风系统，这种新风系统一般安装在室内，没有高温，也没有腐蚀，是最简单的风机软连接。橡胶材质的风机软连接多用于有特殊要求的场所，比如有耐腐蚀，耐老化要求，或者

用在室外的场所，这种风机软连接耐腐蚀，伸缩通风软连接，耐老化。

工程实践中，由于设计者没有注意风机吸入侧与风管的软连接，出现问题，致使通风管道风量减少，风机效率下降，造成整个通风系统失败。在设计时必须考虑吸入段的压力损失，尤其应注意风机吸入口的气流均匀，空调通风软连接，避免偏流与涡流现象发生。

软连接又叫做橡胶管软接头，柔性橡胶接头，橡胶软接头，可曲绕橡胶接头，高压橡胶接头，橡胶减震器等。按连接方式分松套法兰式、固定法兰式和螺纹式3种;按结构可分为单球体、双球体、异径体件，经硫化成型后再与金属法兰或平行接头松套组合而成。此产品可降低振动及噪声，并可对因温度变化引起的热胀冷缩起补偿作用，广泛应用于各种管道系统。

伸缩通风软连接-宇博机械(在线咨询)-武汉通风软连接由庆云县宇博机械设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。庆云县宇博机械设备有限公司（[www.yuboshebei.com](http://www.yuboshebei.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为机床附件具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!