

# 高温高压截止阀厂家 西宁高温高压截止阀 山东北泽阀门科技

产品名称	高温高压截止阀厂家 西宁高温高压截止阀 山东北泽阀门科技
公司名称	山东北泽阀门科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	潍坊市东风西街与彩虹路交叉口西外环阀门工业园140号
联系电话	18363691006

## 产品详情

### 高压阀门渗金属法

将工件置于添加有扩散元素或其合金的硼砂沐浴中，在工件表面形成V、Nb、Cr、Ti等高硬度碳化物层，这种处理工艺方法称为：渗金属（TD）法。该工艺稳定性好，无公害，零件表面清洁，是一项行之有效的表面强度硬化技术，从而极大地提高零件的使用寿命。TD法浴用材料以含40%~80%的Ni，10%~30%的Cr合金或Fe-Ni-Cr合金制件，其耐蚀性最强。

高温球阀一般有软密封和硬密封结构，软密封承受温度较低一般不会超过350℃，而金属密封高可到600℃或以上。一般软密封材料都是选择PPL等，金属硬密封选择不锈钢、合金钢等。当球阀作用力的连接方式，另外根据用户的工况要求阀门处于关闭位置时，产生一个推理球体的力。球阀填塞式密封结构，也影响密封的性能。金属密封具有耐磨、耐压、耐高温特点，高温高压截止阀价格，所以在高温范围内不会变形拉伸，所以在选择材料上是个重中之重。

高压阀门阀芯与密封圈之间的圆周密封面构成阀的滑动密封副，高温高压截止阀厂家，用于保证阀室与外界的密封。阀芯采用针形，靠锥面密封，高温高压截止阀生产，一般阀芯锥角为59°，阀座锥角为60°。实验证明在开锥孔时，锥角选取45°~60°时，西宁高温高压截止阀，孔边缘的应力集中系数小，且使应力出现在锥孔的小端。阀座锥角大，阀芯锥角小时，靠上表面密封，有利于提高阀的使用寿命。

高温高压截止阀厂家-西宁高温高压截止阀-山东北泽阀门科技由山东北泽阀门科技有限公司提供。“调节阀,通用阀门,电站阀门,防腐阀门,脱硫脱硝阀,电气动阀门”就选山东北泽阀门科技有限公司（www.sdbeize.com），公司位于：潍坊市东风西街与彩虹路交叉口西外环阀门工业园140号，多年来，山东北泽阀门

坚持为客户提供好的服务，联系人：张经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。山东北泽阀门期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（[www.beizesd.com](http://www.beizesd.com)）还是从事山东水力控制阀厂家，潍坊水力控制阀价格，山东水力控制阀厂的厂家，欢迎来电咨询。