

# 华凡便携泵吸式氢气测毒气体检测仪0-1000ppm

产品名称	华凡便携泵吸式氢气测毒气体检测仪0-1000ppm
公司名称	西安若素电子科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	客服:15029884120 型号:HFP-1201(BX) 产地:陕西西安
公司地址	西安市新城区金花北路205号西铁大厦3楼
联系电话	15029884120

## 产品详情

### 产品介绍：

便携式泵吸单一气体检测仪，以泵吸方式检测气体浓度，采用进口传感器，具有良好的灵敏度和出色的重复性；其体积小，安全省电。采用嵌入式微控制技术，具有开机自检功能，菜单操作简单，功能齐全，可靠性高；使用液晶显示屏，直观清晰。

可保存3000条报警记录，可按键查看或者通过microUSB接口将数据传输至计算机，配上上位机软件后可进一步分析；可设置报警点、标定、以及读取、打印、保存报警记录等；1800mAh大容量锂电池，大大提升设备续航时间；采用microUSB接口充电，通用充电器充电方便快捷。

### 基本参数：

外形尺寸：180mm × 71mm × 51mm

采集方式：泵吸式

传感器类型：毒气为电化学式，可燃气为催化燃烧式（特殊的另行说明）

检测气体：氧气（O<sub>2</sub>）、可燃气（EX）、有毒有害气体（CO、H<sub>2</sub>S、NH<sub>3</sub>、SO<sub>2</sub>、CL<sub>2</sub>等）

响应时间：氧气 30s；一氧化碳 40s；可燃气 20s；（其它略）

显示方式：点阵液晶中文显示，高亮度白色背光

报警方式：声音报警90dB以上（距仪器10cm处）

光报警 红色LED

振动报警 内置振动马达

工作模式：连续工作，充满电的情况下可燃气可工作15个小时左右（关泵），其他气体7天左右（关泵）

温度范围：-20 ~ 50

湿度范围：15% ~ 95%（RH）无冷凝

供电方式：锂电池供电（1800mAH）

充电时间：3~5个小时左右

充电电压：DC5V（直流）