

天津胜博兴业建材 YX35 125 750型彩涂钢板

产品名称	天津胜博兴业建材 YX35 125 750型彩涂钢板
公司名称	天津胜博兴业建材科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海区静海开发区
联系电话	18222249199 18222249199

产品详情

聚塑料溶胶

PVC树脂有很好的耐水性和耐化学药品性，一般以高固形份涂装，其涂装厚度于100-300 μ m之间，能提供平滑的PVC涂膜或轻压花处理作压花涂膜;由于PVC涂膜为热可塑性树脂，具有高膜厚，能提供钢板良好的保护。但PVC耐热性较弱。在早期在欧洲使用较多，由于其环保属性相对较差，目前使用越来越少。

聚偏氟乙烯，即氟碳涂层

由于聚偏氟乙烯PVDF的化学键与化学键间，YX80-200-600型彩涂钢板，有很强的键能，YX15-180-1080型彩涂钢板，因此涂料具有非常好的防蚀性和色泽保持性，在建筑工业用彩涂钢板涂料中，是属于产品，且分子量大又为直键型结构，因此除耐化学药品性之外，机械性能、耐紫外线和耐热性能也很突出。在一般环境下，其防蚀年限可达20—25年之久。近年来，国内开始盛行以三氟和乙烯酯单体共聚的含氟树脂，大量应用于建筑的外墙和金属板，由于使用易水解的乙烯酯单体和氟的含量较PVDF低30%左右，彩涂钢板，因此其耐候性与PVDF比较，有一定的差距。宝钢所生产的氟碳涂层，其涂层PVDF含量不小于70%（其他为丙烯酸树脂）。

HSS高强结构钢

按欧标HSS可分成4-5种不同强度的钢种，但由于普通CQ级材料已经能够取代低强度的HSS钢，因此，YX35-125-750型彩涂钢板，市场上用得较多的是屈服强度280Mpa和345Mpa的钢种，宝钢所生产的TSTE28和TS350GD就是这两个钢种。

与普通CQ相比，HSS钢有几大优势：（1）由于屈强比较低因此该钢种的耐火及抗震性好。（2）对较厚的钢板，它可以制造大跨度拱型板。（3）对一般的外墙和屋面板型，它可以比CQ材料适当减薄，从而可节约材料消耗。

彩色涂层钢板是以冷轧钢板、电镀锌钢板、热镀锌钢板或镀铝锌钢板为基板经过表面脱脂、磷化、铬酸盐处理后，涂上有机涂料经烘烤而制成的产品。彩色涂层钢板的常用涂料是聚酯(BHP XRW涂覆系统，宝钢JZ，韩国PGS，台湾PE)，其次还有硅性树脂(PSS)，氟树脂(PVDF)等，涂层结构分二涂一烘和二涂二烘，涂层厚度一般在表面20-25 μ ，背面8-10 μ 。彩色涂层钢板通常引用的标准是美国ASTM A527(镀锌)、ASTM A792(镀铝锌)，日本JIS G3302，欧洲EN/0142，韩国KS D3506，宝钢Q/BQB420

天津胜博兴业建材-YX35-125-750型彩涂钢板由天津胜博兴业建材科技有限公司提供。天津胜博兴业建材科技有限公司(www.tjsenbo.com)是天津静海县,钢结构的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在胜博兴业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创胜博兴业更加美好的未来。