

固定分线一氧化氮气体报警探测器HFT-NO分线4-20mA输出

产品名称	固定分线一氧化氮气体报警探测器HFT-NO分线4-20mA输出
公司名称	西安若素电子科技有限公司
价格	1.00/1
规格参数	客服:15029884120 型号:HFT-NO 产地:陕西西安
公司地址	西安市新城区金花北路205号西铁大厦3楼
联系电话	15029884120

产品详情

固定分线一氧化氮气体报警探测器HFT-NO分线4-20mA输出是我公司生产的一种可连续检测作业环境中有毒有害、易燃易爆气体浓度的仪器。检测仪以自然扩散的方式检测气体浓度，采用进口传感器，具有良好的灵敏度和出色的重复性；仪器采用嵌入式微控制技术，可靠性高。

固定分线一氧化氮气体报警探测器HFT-NO分线4-20mA输出外壳采用铸铝材料，强度高，耐高温、耐腐蚀。本产品适用于检测环境空气中有毒有害气体的浓度，广泛应用于冶金、电厂、化工、矿井、隧道、坑道、地下管线等场所，有效地预防事故的发生。

基本参数：

外形尺寸：144mm × 190mm × 74mm

重 量：约1130g

传感器类型：电化学式（可燃气为催化燃烧式，特殊的另行说明）

检测气体：氧气（O₂）、可燃气（EX）、有毒有害气体（CO、H₂S、NH₃、CL₂等）

响应时间：氧气 30s；一氧化碳 40s；可燃气 20s；（其它略）

工作模式：连续工作

工作电压：DC24V

输出信号：4 - 20mA

输出方式：二线制或三线制，三线制可输出一组继电器开关量信号

温度范围：-20 ~ 50

湿度范围：15% ~ 90%（RH）无冷凝

防爆证号：CE101084

防爆标志：Exd II CT6

接线方式：三线制按照说明书一一对应接线，二线制电路做过防反接处理。

传输电缆：二芯屏蔽电缆，截面2 × 1.5mm²（三线制采用三芯屏蔽电缆3 × 1.5mm²）

传输距离：小于1000m