

防盗报警厂家 枣阳防盗报警 飞科智能

产品名称	防盗报警厂家 枣阳防盗报警 飞科智能
公司名称	襄阳飞科智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市高新区春园路8号现代城四楼商铺
联系电话	18972238068

产品详情

控摄像机的安装高度不能太低，防止他人恶意破坏，也不能太高，防盗报警控制器，不方便以后的维修，建议安装高度在三四米即可，踩个梯子就能够得到，还有就是如果高立杆安装的摄像机，一定要考虑到后期维护方面。比如可以在立杆中安装爬梯等措施，租用高空作业车是一项成本很高的事情，同时因为监控摄像机安装高度较高，需使用梯子等辅助工具，枣阳防盗报警，因此在爬梯子时一定要注意安全，以防高空坠落造成危险。对于位置较高的，一定要系好安全带再进行施工。

点对点供电，就近取电，可以节约用线，是很大的节约，但是售后维护、以极维修难;这是肯定的，集中供电有一好处，以后维护方便简单，不容易出问题，但不节越线材的，若是你这单做完就拍拍屁股走人，么你就用点对点供电，是长期的那还是用集中供电的好。点对点供电：是指从监控室直接引出220V交流电，在摄像机旁边接一个单独DC12V电源，再接在监控摄像头上，安装好支架即可。

RS-485是从RS-422基础上发展而来的，所以RS-485许多电气规定与RS-422相仿。如都采用平衡传输方式、都需要在传输线上接终端电阻等。RS-485可以采用二线与四线方式，二线制可实现真正的多点双向通信。

RS-485与RS-422的不同还在于其共模输出电压是不同的，RS-485是-7V至+12V之间，而RS-422在-7V至+7V之间，防盗报警器价格，RS-485输入阻抗为12k欧，而RS-422是4k欧；RS-485满足所有RS-422的规范，所以RS-485的驱动器可以用在RS-422网络中应用。

防盗报警厂家-枣阳防盗报警-飞科智能由襄阳飞科智能科技有限公司提供。襄阳飞科智能科技有限公司（www.hbfkzn.com）为客户提供“监控安防，办公设备，防盗报警”等业务，公司拥有“监控安防，办公设备，防盗报警”等品牌。专注于通讯、声讯系统等行业，在湖北襄樊有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：程知文。