

不锈钢通风管道 诚运力通 仙桃通风管道

产品名称	不锈钢通风管道 诚运力通 仙桃通风管道
公司名称	武汉诚运力通通风管道工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市中北路171号
联系电话	13554326240 13554326240

产品详情

武汉诚运力通通风管道工程有限公司，不锈钢通风管道，主要生产通风管道、风机风阀、净化产品、风管工程、油烟净化工程、冷风机系列、冷风机工程。

通风管，风管制作与安装所用板材、型材以及其他主要成品材料，玻璃钢通风管道，应符合设计及相关产品国家现行标准的规定，并应用出厂检验合格证明，材料进场时应按国家现行有关标准进行验收。通风管道按材质分：一般有：钢板风管（普通钢板）、镀锌板（白铁）风管、不锈钢通风管、玻璃钢通风管、塑料通风管、复合材料通风管、彩钢夹心保温板通风管、双面铝箔保温通风管、单面彩钢保温风管、涂胶布通风管（如矿用风筒）、矿用塑料通风管等

武汉诚运力通通风管道工程有限公司，主要生产通风管道、风机风阀、净化产品、风管工程、油烟净化工程、冷风机系列、冷风机工程。

通风工程施工须知

- 1、根据本工程的特点，场所应宽敞、明亮、洁净、地面平整。加工的基本机具设备和电源安全防护装置需齐全。
- 2、风管安装要安装部位的障碍物已清理、地面无妨碍施工的杂物的条件下进行。
- 3、设备在建筑物结构已做好、室内粗装修和内隔墙、地坪已做好的条件下安装，此时通风系统的干管亦安装好。

6) 聚酯纤维织物风管。断面形状为圆形或半圆形。可在风管表面上开设纵向条缝口或圆形孔口送风。质量轻、无噪声、表面不结露、安装、拆卸方便，仙桃通风管道，易清洗维护。适用某些生产车间及允许风管明装的公共建筑空调系统。

7) 玻镁风管。风管根据结构分为：整体普通型风管、整体保温型风管、组合保温型风管。结构层由玻璃纤维布和氯氧镁水泥构成，通风管道安装，保温材料是聚乙烯发泡塑料或轻质保温夹芯板，属于一种替代无机玻璃风管和玻璃纤维风管的新一代环保节能型风管。管板材表面光滑、平整、漏风率低。具有良好的隔音、吸音性能，不燃、抗折、耐压

吸收率小、无吸潮变形现象，使用寿命长。

不锈钢通风管道-诚运力通-仙桃通风管道由武汉诚运力通通风管道工程有限公司提供。武汉诚运力通通风管道工程有限公司（www.whcylt.cn）位于武汉市中北路171号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前诚运力通在其它中享有良好的声誉。诚运力通取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。诚运力通全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.yyjhg.com.cn）还是从事油烟净化工程，厨房油烟净化工程，餐饮油烟净化工程的厂家，欢迎来电咨询。