

富诚耐磨复合管 保定耐磨陶瓷复合管价格

产品名称	富诚耐磨复合管 保定耐磨陶瓷复合管价格
公司名称	聊城市富诚钢管有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城开发区辽河路1号
联系电话	13506351773

产品详情

复合管因充分发挥了钢管强度高、韧性好、耐冲击、焊接性能好以及刚玉瓷高硬度、高耐磨、耐蚀、耐热性好，克服了钢管硬度低、耐磨性差以及陶瓷韧性差的特点。因此，复合管具有良好的耐磨、耐热、耐蚀及抗机械冲击与热冲击、可焊性好等综合性能。是输送颗粒物料、磨削、腐蚀性介质等理想的耐磨、耐蚀管道。广泛用于电力、矿山、钢铁、水泥、化工等磨损行业。型号直管、弯头，弯管、三通，大小头，另外可以生产裤衩管，使用效果十分理想。可代替合金管，铸铁等。

超高分子量聚乙烯管的发展史介绍，超高分子量聚乙烯管材在2001年被科技部国科计字（2000）056号文件列为国家科技成果重点推广计划，属化工类新材料、新产品。国家计委科技部将超高分子量聚乙烯管材列为当前优先发展的高科技产业重点领域项目。

最早由美国Allied Chemical公司于1957年实现工业化，耐磨陶瓷复合管价格，此后德国Hoechst公司、美国Hercules公司、日本三井石油化学公司等也投入工业化生产。我国于1964年最早研制成功并投入工业生产。

耐磨陶瓷管性能特点 1. 耐磨性能优异，连续使用10年以上时间 特种陶瓷的耐磨性相当于锰钢的266倍，高铬铸铁的171.5倍，耐磨性极好。耐磨陶瓷复合弯头在制粉系统的应用极大的减轻了设备的磨损，根据十余年的现场运行经验，耐用时间至少10年以上，减少维修频次和费用。 2. 内衬陶瓷强度高、硬度高、重量轻 刚玉陶瓷洛氏硬度为HRA90-98，硬度远高于耐磨钢和不锈钢。密度仅为钢铁的一半，陶瓷弯管重量仅为耐磨钢弯管的1/3，便于安装与更换。 3. 内壁光滑，不堵粉料 耐磨陶瓷管经高温烧结，结构致密，研磨除毛刺处理后表面光洁。耐磨陶瓷管内壁平整光滑不堵粉料。

SHS陶瓷复合钢管运输及安装注意事项

1. 陶瓷复合钢管其硬度高，韧性好。但在搬运、安装过程中，仍需轻搬轻放，避免严重碰撞，特别避免金属器械直接接触，或撞击端面陶瓷。
2. 陶瓷复合钢管在安装过程中需切割时，可采用碳化硅砂轮片或等离子切割机切割，不得使用气割方式进行切割。
3. 安装弯管及异型管件时，注意管件表面箭头指示方向，须与输送介质流动方向一致，通常情况下，其管件较长一端为出口方向。
4. 管道在安装时，管道与管道中心线要对正，确保两端面对接准确，两端面错位量要控制在1.0mm以内。
5. 选用管道阀门时，其阀门出口直径不得大于管道内径。否则，要增设护圈以避免介质直接冲刷复合管外部金属部分。
6. 采用柔性管接套连接安装管道时，柔性管道套内双端插入长度调整对称。由于复合管热胀系数为钢管的1/2，因此伸缩间隙可减少3-5mm。
7. 采用法兰连接时，其法兰端面须与复合管端面平齐，以确保联结方式的可靠性。

富诚耐磨复合管-保定耐磨陶瓷复合管价格由聊城市富诚钢管有限公司提供。聊城市富诚钢管有限公司（www.sdlcfc.com）是山东聊城，钢管的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在富诚钢管领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创富诚钢管更加美好的未来。同时本公司（www.sdfjg.cn）还是从事山东方矩管厂家，山东无缝方管厂家，无缝矩形管厂家的厂家，欢迎来电咨询。