

# 楼梯聚四氟乙烯板四氟板 孝感聚四氟乙烯板 山东洲川

产品名称	楼梯聚四氟乙烯板四氟板 孝感聚四氟乙烯板 山东洲川
公司名称	山东洲川环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市开发区
联系电话	15066568873

## 产品详情

### 楼梯设置滑动支座的原因

据我所知不设置的滑动支座的楼梯就会出现类似于斜撑的现象，楼梯聚四氟乙烯板四氟板，在框架结构中相对于梁柱的刚度极大。分配的di震作用很大，而我们设计楼梯通常都没有考虑楼梯的抗震能力。所以在地zhen作用中，楼梯的承载力通常不足，楼梯都被po坏了。滑动支座类似于铰接。铰接不传递弯矩，孝感聚四氟乙烯板，就大大降低了楼梯刚度对整体结构的影响。这种构造是放的抗震思想。你可以去详细了解一下，希望我的回答对你有帮助。

聚四氟乙烯板电性能聚四氟烯板在较宽频率范围内的介电常数和介电损耗都很低，而且击穿电压、体积电阻率和耐电弧性都较高。耐辐射性能聚四氟烯的耐辐射性能较差（104拉德），受高能辐射后引起降解，高分子的电性能和力学性能均明显下降。应用聚四氟烯板可采用压缩或挤出加工成型；也可制成水分散液，聚四氟乙烯板滑动支座厂家价格，用于涂层、浸渍或制成纤维。三）滑动支座构造在滑动支座处，为保证\*\*\*作用下梯段板支座处能否自由滑动，应尽量减小支座摩擦，不宜直接设置施工冷缝。为此，支座接触面处可采用柔性材料如聚\*\*\*板，或采用硬质材料聚四氟乙烯板，也可采用两块钢板，楼梯专用垫板5厚聚四氟乙烯板，一块固定于上部梯段板的下端，并与梯段板内钢筋焊接固定，另一块预埋于梯段梁上，漯河聚四氟乙烯板，两块钢板之间满铺石墨粉。图集11G101-2中带滑动支座板式楼梯分别采用了聚四氟乙烯板和两块钢板两种方式。在实际施工时，采用两块钢板并满铺石墨粉的方式时，上部钢板固定方式及位置不易保证；石墨粉的铺设质量不易保证，且钢板遇水容易生锈，难以长时间保证滑动支座较小的摩擦系数。相比较而言，聚四氟乙烯板具有耐高温、耐低温、耐腐蚀、耐气候、高润滑、不粘附、无\*\*\*等特性，施工操作简单且能够长时间保证支座能够在\*\*\*作用下满足设计要求。楼梯聚四氟乙烯板四氟板-孝感聚四氟乙烯板-山东洲川由山东洲川环保科技有限公司提供。山东洲川环保科技有限公司（www.xintaosujiao.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。山东洲川——您可信赖的朋友，公司地址：山东省德州市开发区，联系人：张经理。